PROMO+

Alle prijzen excl. BTW en recupelbijdrage, acties en prijzen geldig tot 30/06/2013 en/of zolang de voorraad strekt.
Zet- en drukfouten, alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijving, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden.

Tous les prix sont de stock, hors TVA et ecotax, actions et prix valables jusqu'au 30/06/13 dans la limite des stocks disponibles.
Sous réserve de modifications et d'erreurs.

BOSCH

Accuboorschroevendraaier GSR 18 VE-2-Li
Perceuse-Visseuse sans fil GSR 18 VE-2-Li

ACTIE
ACTION

GRATIS
GRATUIT

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12443682	**429,17**

EXTREEM ROBUUST & COMPACT

- 2 x 4,0 Ah Li-Ion
- Accuspanning: 18 V
- Meerdere versnellingen: 25+1
- Draaimoment, max. (harde verbinding): 80 Nm
- Draaimoment, max. (zachte verbinding): 43 Nm
- Spanbereik boorhouder: 1,5/13 mm
- Boordiameter hout, max.: 50 mm
- Boordiameter staal, max.: 13 mm
- Schroefdiameter: 12 mm
- Gewicht incl. accu: 2,1 kg
- Rechts- & linksdraaien
- Auto-Lock (voor het vlot wisselen van het gereedschap met 1 hand)
- Lader AL 1860 CV

EXTREMEMENT ROBUSTE & COMPACTE

- 2 x 4,0 Ah Li-Ion
- *Tension de la batterie: 18 V*
- *Plusieurs vitesses: 25+1*
- *Couple max. (vissage en force): 80 Nm*
- *Couple max. (vissage en douceur): 43 Nm*
- *Plage de serrage du mandrin: 1,5/13 mm*
- *Ø de perçage dans le bois, max.: 50 mm*
- *Ø de perçage dans l'acier, max.: 13 mm*
- *Ø des vis, max.: 12 mm*
- *Poids avec batterie: 2,1 kg*
- *Réversibilité droite/gauche*
- *Auto-Lock (pour un changement simple et ultrarapide des accessoires à 1 main)*
- *Chargeur AL 1860 CV*

GRATIS 1 BOSCH GLI VARILED

BIJ AANKOOP VAN 1 BOSCH ACCUBOORSCHROEVENDRAAIER GSR 18 VE-2-LI.

1 GLI VARILED BOSCH GRATUIT

A L'ACHAT D'UNE PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18 VE-2-LI BOSCH.

- Flexibel inzetbaar met alle Bosch 14,4 en 18 V Lithium-Ion-accu's
- Helderste licht (300 lux) in zijn klasse door 3 innovatieve power leds
- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden door verandering van de lichtstraal (gebundeld / diffuus) en 9 instelbare verlichtingshoeken

- *Utilisation flexible avec toutes les batteries Lithium-Ion 14,4 et 18 V de Bosch*
- *Puissance lumineuse la plus élevée de sa catégorie (300 lux), grâce à 3 leds innovantes*
- *Utilisation polyvalente par réglage du faisceau lumineux (concentré / diffusé) et 9 angles d'éclairage réglables*

P. 1-2
Elektrisch gereedschap
Outillage électrique

P. 3-13
Handgereedschap
Outillage à main

P. 14-16
Pneumatisch gereedschap
Outillage pneumatique

P. 17-22
Mechanische en chemische bevestigingen
Fixations chimiques et mécaniques

P. 24-39
Verspanende gereedschappen en abrasieven
Outils coupants, d'affûtage et abrasifs

P. 40-51
Machines, lassen, snijden, solderen
Machines, soudage, coupage

P. 52-53
Hygiëne en bescherming
Hygiène et protection

P. 54-56
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Equipement de protection individuelle

P. 57-64
Bedrijfsinrichting
Aménagement des stocks

P. 65-67
Aandrijftechniek
Transmission de puissance

P. 68
Slangen
Tuyaux

P. 69-70
Rubber, plastics & sealings

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
OUTILLAGE ELECTRIQUE

Haakse slijper GWS 15-125 CIES
Meuleuse angulaire GWS 15-125 CIES

BOSCH

CODE	€/STUK €/*PIECE*
12303133	**191,31**

- Ø schijf: 125 mm
- Nominaal opgenomen vermogen: 1.500 W
- Onbelast toerental: 2.800 – 11.500 min-1
- Afgiftecapaciteit: 860 W
- Schroefdraad van slijpas: M14
- Kickback Stop (herkent het blokkeren, schakelt de machine direct uit)
- Aanloopstroombegrenzing
- Herstartbescherming
- Schakelaarvergrendeling
- Overbelastingsbeveiliging
- Beveiligde beschermkap tegen verdraaien

- *Ø meule: 125 mm*
- *Puissance de prise de courant nominale: 1.500 W*
- *Régime à vide: 2.800 – 11.500 min-1*
- *Puissance restituée: 860 W*
- *Filetage de la broche: M14*
- *Kickback Stop (protection accrue grâce à un arrêt de la machine en cas de blocage)*
- *Limitation du courant de démarrage*
- *Protection contre redémarrage*
- *Interrupteur bloquable*
- *Protection contre les surcharges*
- *Capot de protection indéformable*

HANDGEREEDSCHAP
OUTILLAGE A MAIN

Verstelbare moersleutel 9033
Clé à molette réglable 9033

BAHCO

CODE	€/STUK €/PIECE
12215006	28,03

- 40% bredere bekopening vergeleken met standaard moersleutels
- Lichter in gewicht
- Comfortabele anti-slip thermoplastische greep
- Smal bekgedeelte voor een goede toegankelijkheid & sterk voor professioneel gebruik

- *Ouverture 40% plus large qu'une clé à molette ordinaire, combinée à un manche court et léger*
- *Manche gainé confortable antidérapant, thermoplastique*
- *Une tête à la fois fine pour une meilleure accessibilité et résistante pour une meilleure performance*

Doppenset pass-trough S530T
Douilles traversantes S530T

BAHCO

CODE	€/STUK €/PIECE
12143714	98,75

- Complete doorsteekdoppenset
- 53-delig
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Mat verchroomd

- *Coffret de douilles traversantes*
- *53 pièces*
- *Matière: acier allié de haute qualité*
- *Finition: chromée mate*

Gatzagenset 3834-set-95
Coffret de scies trépans 3834-set-95

BAHCO

Sandflex® bimetaalgatzagenset met de meest gangbare diameters (16 – 19 – 22 – 29 – 35 – 44 – 52 – 57 – 64 mm) voor de machinebouw-industrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven.

Assortiment de scie trépans bimétal Sandflex® contenant les diamètres courants (16 – 19 – 22 – 29 – 35 – 44 – 52 – 57 – 64 mm) pour les industries de la mécanique, l'équipement sanitaire et les installations électriques.

CODE	€/STUK €/PIECE
12452537	159,11

+

GRATIS
GRATUIT

BIJ AANKOOP VAN 1 BAHCO GATZAGENSET 3834-SET-95,
GRATIS 1 BAHCO SB-2058/S26 BIT-DOPPENSET MET RATEL.

Setje met een miniratel voor bits en kleine dopjes.
- Bits voor sleuf, kruiskop, torx en inbus
- Bevat eveneens een bithouder voor uw machine

A L'ACHAT DE 1 COFFRET DE SCIES TREPANS 3834-SET-95 BAHCO,
1 JEU DE DOUILLES-BITS SB-2058/S26 AVEC TOURNEVIS A CLIQUET BAHCO GRATUIT.

Petit jeu avec un tournevis à cliquet pour petits douilles et bits.
- *Bits têtes plates, en croix, torx, …*
- *Contient également un porte-embout pour votre machine*

PROMO+

Schroevendraaierset ERGO™ BE-9881
Jeu de tournevis ERGO™ BE-9881

MINDER KRACHT NODIG!
- Voor Phillips- & sleufschroeven
- 6-delig
- Verpakking: kartonnen doos

MOINS DE FORCE!
- *Pour vis Phillips et vis à fente*
- *6 pièces*
- *Emballage: boîte en carton*

CODE	€/STUK *€/PIECE*
23929405	**30,45**

Steekringratelsleutelset 1RM/S5
Jeu de clés mixtes à cliquet 1RM/S5

Set van steekringratelsleutels in foam.
- 5-delig
- Verpakking: kunststof doos

Jeu de clés mixtes à cliquet en mousse.
- *5 pièces*
- *Emballage: boîte en plastique*

CODE	INHOUD *COMPOSITION*	€/STUK *€/PIECE*
12443679	8 – 10 – 13 – 17 – 19	**66,50**

Ratel
Cliquet

- Omschakelbaar
- 2-componentengreep

- *Réversible*
- *Manche 2 composants*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	■	AANTAL TANDEN *NOMBRE DE DENTS*	€/STUK *€/PIECE*
23779267	Ratel 415 *Cliquet 415*	¼'	22	**24,53**
23779305	Ratel 435 *Cliquet 435*	⅜'	30	**27,13**
23779343	Ratel 512 *Cliquet 512*	½'	36	**31,12**

512G ratel ½' met gesloten behuizing
Cliquet ½' 512G avec boîtier en forme de capsule

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12314184	**51,00**

- 36-tands
- Omschakelbaar
- 2-componentengreep
- Gesloten behuizing tegen stof & vuil

- *36 dents*
- *Réversible*
- *Manche 2 composants*
- *Boîtier étanche protège contre la poussière et la saleté*

512QRN ratel ½'
Cliquet ½' 512QRN

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12438379	**49,00**

- 60-tands
- Omschakelbaar
- 2-componenten handgreep
- Ergonomische schakelaar
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

- *60 dents*
- *Réversible*
- *Manche 2 composants*
- *Levier ergonomique*
- *Verrouillage de sécurité QuickRelease*

714R/20 digitale momentsleutel 20-200 Nm
Clé dynamométrique électromécanique 714R/20, 20-200 Nm

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12438392	**955,06**

- 4 meetmodi:
  - Aanhaalmoment
  - Rotatiehoek
  - Aanhaalmoment-rotatiehoek
  - Rotatiehoek-aanhaalmoment
- Kleurendisplay met hoge resolutie en extra signaallampjes aan de zijkant
- 3 functiemodi:
  - Klikkend
  - Peak
  - Track
- Data-opslag; uitleesbaar via Sensomaster software
- Voor rechts- & linksomgebruik
- Voelbaar, optisch & akoestisch signaal
- Rotatiehoekmeting zonder referentiearm
- Aanhaalmoment en draaiingshoek gelijktijdig
- Tot 200 schroefverbindingen in maximaal 25 afloopschema's programmeerbaar
- Instelbaar op: Nm, ft.lb en in.lb
- Incl. 2 certificaten (moment & hoek)
- In stevige kunststoffen koffer

- *4 modes de mesure:*
  - *Couple*
  - *Angle de rotation*
  - *Couple-angle de rotation*
  - *Angle de rotation-couple*
- *Ecran couleur à haute résolution et lampes de signalisation*
- *3 modes de fonctionnement:*
  - *A déclenchement*
  - *Peak*
  - *Track*
- *Mémorisation des données; lecture par logiciel Sensomaster*
- *Pour serrages à droite et à gauche*
- *Signal de déclenchement perceptible, optique & acoustique*
- *Mesure d'angle de rotation sans référence*
- *Couple de serrage et angle de rotation visibles en même temps*
- *Programmable jusqu'à 200 assemblages à vis avec un maximum de 25 plannings opérationnels*
- *Unités de mesure: Nm, ft.lb et in.lb*
- *2 certificats (couple & angle de rotation)*
- *En robuste mallette synthétique*

52/18/5 Doppenset ½'
Jeu de douilles ½' 52/18/5

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12433765	**150,00**

In metalen doos, 23-delig
Inhoud
- 18 doppen, zeskant: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 30 – 32
- 3 verlengstukken: 52, 130 en 255 mm
- 1 cardangewricht
- 1 ratel

En coffret robuste en tôle d'acier, 23 pièces
Composition
- *18 douilles, 6 pans: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 30 – 32*
- *3 rallonges: 52, 130 et 255 mm*
- *1 embout cardan*
- *1 cliquet*

PROMO+

Mechanicaset CM.110A
Sélection mécanicien CM.110A

FACOM Pro for life

84-delig, metrische maten

Inhoud

- 440.JE14 set van 14 ringsteeksleutels van 7-24 mm
- 113A.10C verstelbare moersleutel
- RS.430E doppendoos ¼' + ½', zeskant, 5-24 mm
- Sleufschroevendraaiers AN 3x75, AN 4x100, AN 5,5x100 mm
- Sleufschroevendraaier ANF 6,5x150, ANF 8x200 mm
- Kruiskopschroevendraaier Phillips ANP 0 – 1 – 2
- AND 2x125 schroevendraaier PZ 2x125
- A4x100VE schroevendraaier 1000 V
- 82H.JP9 set 9 inbussleutels kort
- 187.18CPE combinatietang 185 mm
- 192.16CPE zijkniptang 160 mm
- 181.25CPE waterpomptang 250 mm
- 185.20CPE tang bek halfrond recht
- 188.16CPE platbektang 168 mm
- 501 griptang lange bekken
- 169E.18 binnencirclipstang bek 45°
- 169E.18 buitencirclipstang
- 893.316 rolmeter 3 m – 16 mm abs-huis
- 603E zaagbeugel metaal
- 660A.8 zaagblad bimetaal 18 TPI
- AP 6x80 vierkante pen protwist 6
- 200H.32 hamer hickory steel
- 208A.32CBA hamer met doppen EC-EB
- 247.G con. doorslag met handvat 2-4 mm
- 249.G rechte doorslag met handvat 2-4 mm
- 256.4 centerpunt 4x105
- 840.1 elektricienmes

84 pièces, dimensions métriques

Composition

- *440.JE14 jeu de 14 clés mixtes, 7-24 mm*
- *113A.10C clé à molette chromée 10*
- *RS.430E coffret douille ¼' + ½', 6 pans, 5-24 mm*
- *Tournevis protwist fente fraisée AN 3x75, AN 4x100, AN 5,5x100 mm*
- *Tournevis protwist fente forgée ANF 6,5x150, ANF 8x200 mm*
- *Tournevis protwist Phillips ANP 0 – 1 – 2*
- *AND 2x125 tournevis protwist PZ 2x125*
- *A4x100VE tournevis protwist 1000 V*
- *82H.JP9 jeu 9 clés mâles*
- *187.18CPE pince universelle gainée 185 mm*
- *192.16CPE pince diagonale 160 mm*
- *181.25CPE multiprise à crémaillère 250 mm*
- *185.20CPE pince demi-ronde gainée*
- *188.16CPE pince becs plats 168 mm*
- *501 pince-étau à becs longs*
- *169E.18 pince circlips intérieurs 45°*
- *169E.18 pince circlips extérieurs*
- *893.316 mètre à ruban 3 m – 16 mm*
- *603E monture scie à métaux*
- *660A.8 lame de scie bimétal 18 TPI*
- *AP 6x80 pointe carrée protwist 6*
- *200H.32 marteau rivoir hickory*
- *208A.32CBA massette laiton 32 mm*
- *247.G chasse-clou gainé 2-4 mm*
- *249.G chasse-goupilles gainé 2-4 mm*
- *256.4 pointeau précision 4x105*
- *840.1 couteau électricien à dénuder*

BIJ AANKOOP VAN 1 FACOM MECHANICASET CM.110A, KEUZE UIT GRATIS 1 FACOM GEREEDSCHAPSKOFFER BS.T20PB (CODE 12445816) OF 1 FACOM GEREEDSCHAPSKIST BT.11GPB (CODE 12445993).
GELIEVE DE CODE VAN UW KEUZE DUIDELIJK OP UW BESTELBON TE VERMELDEN AUB.

A L'ACHAT DE 1 SELECTION MECANICIEN CM.110A FACOM, 1 BOITE A OUTILS EN TEXTILE BS.T20PB FACOM (CODE 12445816) OU 1 BOITE A OUTILS EN METAL BT.11GPB FACOM (CODE 12445993) GRATUIT.
VEUILLEZ MENTIONNER LE CODE DE VOTRE CHOIX SUR VOTRE BON DE COMMANDE SVP.

GRATIS GRATUIT

FACOM
Pro for life

GRATIS
GRATUIT

GEREEDSCHAPSKOFFER BS.T20PB

(CODE 12445816)

- Stoffen gereedschapskoffer
- Aluminiumhandgreep
- Schouderstuk met versterkte vulling ter hoogte van de schouder
- Lederen draaghandvat
- Verschillende zijzakken
- Afmetingen (mm): 510 x 220 x 370
- Gewicht (kg): 2,79

BOITE A OUTILS EN TEXTILE BS.T20PB

(CODE 12445816)

- *Boîte à outils textile*
- *Poignée en aluminium*
- *Sangle d'épaule avec coussin de confort au niveau de l'épaule*
- *Poignée de préhension cuir*
- *Nombreuses poches latérales*
- *Dimensions (mm): 510 x 220 x 370*
- *Poids (kg): 2,79*

OF

OU

GEREEDSCHAPSKIST BT.11GPB

(CODE 12445993)

- Gereedschapskist 5-delig
- Groot opbergvolume
- Bodem van de vakken uit foam
- Afsluitbaar met een hangslot (hangslot niet meegeleverd)
- Afmetingen (mm): 475 x 220 x 238
- Gewicht (kg): 4,5

BOITE A OUTILS EN METAL BT.11GPB

(CODE 12445993)

- *Boîte à outils 5 casées*
- *Grand volume de rangement*
- *Fonds des compartiments recouverts de mousse*
- *Possibilité de verrouillage par cadenas (cadenas non fourni)*
- *Dimensions (mm): 475 x 220 x 238*
- *Poids (kg): 4,5*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
12445816	FACOM Mechanicaset CM.100A +GRATIS FACOM BS.T20PB Gereedschapskoffer *Sélection mécanicien CM.100A FACOM* *+boîte à outils en textile BS.T20PB FACOM GRATUITE*	**700,76**
12445993	FACOM Mechanicaset CM.100A +GRATIS FACOM BT.11GPB Gereedschapskist *Sélection mécanicien CM.100A FACOM* *+boîte à outils en métal BT.11GPB FACOM GRATUITE*	**700,76**

PROMO+

R.360NANO bit-doppenset ¼’ met ratel R.360
Jeu de douilles-bits ¼’ R.360NANO avec tournevis à cliquet R.360

FACOM Pro for life

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12446072	**126,00**

- 10 doppen: R.5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
- 1 ratel R.360
- 2 verlengstukken R.209 – R.210: 55 – 100 mm
- 1 universeel cardangewricht R.240A
- 1 bithouderdop R.235
- 1 korte wringstaaf met handvat ¼’ R.236C
- 1 verloopstuk ECR
- 21 bits:
  - Inbusbits EH.103 – EH.104 – EH.105 – EN.106 – EH.107
  - Pozidrivebits ED.101T – ED.102T – ED. 103T
  - Phillipsbits EP.101T – EP.102T – EP.103T
  - Sleufbits ES.134,5T – ES.136,5T – ES.148T
  - Tamper Torx® EXR.110 – EXR.115 – EXR .120 – EXR.125 – EXR.127 – EXR.130 – EXR.140
- Verpakking: kunststof koffer BV.NANO

- *10 douilles: R.5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm*
- *1 cliquet R.360*
- *2 rallonges R.209 – R.210: 55 – 100 mm*
- *1 cardan universel R.240A*
- *1 porte-embout R.235*
- *1 tournevis carré ¼’ courte R.236C*
- *1 adaptateur pour douille ECR*
- *21 embouts:*
  - *Embouts à six pans EH.103 – EH.104 – EH.105 – EN.106 – EH.107*
  - *Embouts Pozidrive ED.101T – ED.102T – ED. 103T*
  - *Embouts Phillips EP.101T – EP.102T – EP.103T*
  - *Embouts pour vis à fente ES.134,5T – ES.136,5T – ES.148T*
  - *Tamper Torx® EXR.110 – EXR.115 – EXR .120 – EXR.125 – EXR.127 – EXR.130 – EXR.140*
- *Emballage: boîte en plastique BV.NANO*

GRATIS 1 FACOM PENLAMP 779.PEN, BIJ AANKOOP VAN
1 FACOM R.360NANO BIT-DOPPENSET ¼’ MET RATEL R.360

- Penlamp met 6 leds
- Helderheid: 36 lumen
- Afmetingen (mm): 156 x 16
- Gewicht (g): 65

GRATIS GRATUIT



1 LAMPE STYLO 779.PEN FACOM GRATUITE, A L’ACHAT DE
1 JEU DE DOUILLES-BITS ¼’ R.360NANO AVEC TOURNEVIS A CLIQUET R.360 FACOM

- *Lampe stylo 6 leds*
- *Clarté: 36 lumen*
- *Dimensions (mm): 156 x 16*
- *Poids (g): 65*

RX® vonkvrije gereedschapsset
Composition d'outils antidéflagrants RX®

In aluminiumkoffer, 20-delig
Beschikbaar in 2 uitvoeringen: Koper-Beryllium of Aluminium-Brons

Inhoud
- Pijptang 14 inch
- Ringsteeksleutels: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 mm
- Kruisschroevendraaier Phillips PH 2
- Sleufschroevendraaier 8x150
- Moersleutel 10'
- Combinatietang 200 mm
- Telefoontang 200 mm
- Klauwhamer 700 g
- Borstel 4x15
- Schraper 48x300 mm
- Plamuurmes 30x200 mm
- Mes 250 mm
- Waterpomptang 10'

Coffret en aluminium, 20 pièces
Disponible en 2 versions: Cuivre-Béryllium ou Aluminium-Bronze

Composition
- *Clé serré tube H.D.14'*
- *Clés mixtes: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 mm*
- *Tournevis Phillips PH-2*
- *Tournevis électricien 8x150*
- *Clé à molette 10'*
- *Pince universelle 200 mm*
- *Pince téléphone 200 mm*
- *Marteau d'emballeur 700 g*
- *Pinceau laiton 4x15*
- *Racloir 48x300 mm*
- *Spatule 30x200 mm*
- *Couteau 250 mm*
- *Multiprise à crémaillère 10'*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
12443681	RX® vonkvrije gereedschapsset, koper-beryllium *Composition d'outils antidéflagrants RX®, cuivre-béryllium*	**1.853,68**
11949623	RX® vonkvrije gereedschapsset, aluminium-brons *Composition d'outils antidéflagrants RX®, aluminium-bronze*	**1.416,60**

+ GRATIS GRATUIT

GRATIS PERSONALISATIE VAN UW VONKVRIJ GEREEDSCHAP, BIJ AANKOOP VAN EEN RX® VONKVRIJE GEREEDSCHAPSSET

PERSONNALISATION GRATUITE DE VOTRE OUTILLAGE ANTIDEFLAGRANT, A L'ACHAT D'UNE COMPOSITION D'OUTILS ANTIDEFLAGRANTS RX®



7306/160 Zijsnijtang X-Cut®
Pince coupante de côté 7306/160 X-Cut®

CODE	EAN 4003773-	SNIJCAPACITEIT / *CAPACITES DE COUPE* Ø MM	Ø MM	Ø MM	Ø MM	Ø MM	g	mm	€/STUK €/*PIECE*
12443686	075141	4,8	3,8	2,7	2,2	12	195	160	**27,20**

COMPACT EN LICHT.
KRACHTIG EN PRECIES.

- Doorgestoken scharnier: hoogste stabiliteit bij laag gewicht
- Dubbel ondersteunende scharnieras voor de zwaarste belastingen
- Grote snijcapaciteit bij geringe kracht door een optimale afstemming van de snijhoek en de overdrachtsverhouding bij zijdelings verzet draaipunt
- 40% krachtbesparing in vergelijking met krachtzijsnijders met dezelfde lengte
- Grote openingsbreedte voor dikkere kabels
- Snijdt nauwkeurig, ook bij fijne Cu-draden
- Compacte, gewichtsbesparende constructie
- Universeel bruikbaar bij montage, onderhoud en productie
- Chroom-vanadium hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard

COMPACTE ET LEGERE.
PUISSANTE ET PRECISE

- *Charnière introduite: stabilité maximale à faible poids*
- *Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent*
- *Puissance de coupe élevée et effort physique réduit par adaptation optimale de l'angle des tranchants et du rapport de démultiplication, avec point d'articulation décalé sur le côté*
- *40% d'effort économisé par rapport à une pince coupante de côté de l a même longueur*
- *Grande ouverture pour gros câbles avec des fils*
- *Coupe précise même de cuivre fins*
- *Construction compacte et légère*
- *Utilisation universelle, pour le montage, la maintenance et la production*
- *Acier de haute qualité au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile*

7372/180
Zijsnijtang TwinForce®
Pince coupante de côté 7372/180 TwinForce®

NIEUW
NOUVEAU

CODE	EAN 4003773-	SNIJCAPACITEIT / *CAPACITES DE COUPE* Ø MM	Ø MM	Ø MM	Ø MM	g	mm	€/STUK €/*PIECE*
12443685	074779	5,5	4,6	3,2	3,0	280	180	**38,00**

DE SUPERIEURE KRACHTZIJSNIJDER MET DE GEPATENTEERDE DUBBELE SCHARNIER!

- Optimale krachtoverbrenging dankzij het dubbele scharnier
- Extreem eenvoudig knippen met geringe kracht: knipt nog eens 50% gemakkelijker dan de beproefde KNIPEX-krachtzijsnijtang
- Zeer betrouwbaar; knipt alle soorten draad, zelfs staalband
- Om zeer fijn en grof te snijden
- Weinig terugslag; beschermend voor de handen, spieren en pezen worden ontlast
- Voor gebruik met meer comfort, voor veelzijdig knippen en voor zeer harde snijtoepassingen
- Hoge stabiliteit en spelingsvrije werking door aangesmede en precisie-gefreesde scharnierassen
- Chroomvanadium hoogwaardig staal

LA PINCE COUPANTE DE COTE A FORTE DEMULTIPLICATION SUPERIEURE AVEC DOUBLE ARTICULATION BREVETEE!

- *Transmission optimale grâce à la conception à doubles articulations*
- *Une coupe extrêmement facile avec une force minimale: coupe 50% plus aisément que la pince KNIPEX coupante, de côté à démultiplication déjà éprouvée*
- *Sectionne avec fiabilité tous les types de fils, même la bande d'acier*
- *Pour une coupe très fine et épaisse*
- *Faible choc en retour; la main est ménagée, les muscles et les tendons sont épargnés*
- *Pour une utilisation avec davantage de confort, pour des coupes polyvalentes ou pour des applications particulièrement dures*
- *Haute stabilité et passage sans jeu par les boulons articulés soudés et fraisés avec précision*
- *Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile*
- *pour les cas de coupe particulièrement durs*
- *Haute stabilité et passage sans jeu par les boulons articulés soudés et fraisés avec précision*
- *Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile*

7412/180 Krachtzijkniptang 180 mm
Pince coupante de côté à forte démultiplication 7412/180, 180 mm

- Voor een zeer hoge en duurzame belasting
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door een optimale afstemming van de snijhoek en de overbrengingsverhouding
- Precisiesnijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad
- Chroom-vanadium hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard

- *Pour des surcharges extrêmes et continues*
- *Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et au rapport de démultiplication*
- *Tranche de précision trempées par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano*
- *Acier de haute qualité au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile*

CODE	EAN 4003773-	SNIJCAPACITEIT / *CAPACITES DE COUPE* Ø MM	Ø MM	Ø MM	g	mm	€/STUK *€/PIECE*
23423563	060192	3,8	2,7	2,2	273	180	**19,70**

TwinKey® Schakelkastsleutel
Clé pour armoires de distribution TwinKey®

CODE	EAN 4003773-	Ø MM	Ø MM	Ø MM	Ø MM	g	mm	€/STUK *€/PIECE*
12324200	074779	5,5	4,6	3,2	3,0	280	180	**18,95**

10 PROFIELEN, 2 SCHAKELKASTSLEUTELS IN EEN STUK GEREEDSCHAP.
VOOR ALLE COURANTE AFSLUITSYSTEMEN EN GROOTTES.

- Multifunctionele sleutel voor afsluitsystemen in de segmenten gebouwentechiek (verwarming & sanitair, airco- & ventilatiesystemen en ontluchtings- & elektrotechniek), afsluitsystemen voor gas & water
- 8-delige versie, 2 schakelkastsleutels verbonden door middel van magneten
- Bit met aan één kant sleuf 1,0 x 7 mm en aan de andere kant kruiskop PH2
- Sleutel & omkeerbit door stabiele roestvrijstalen draadkabel gekoppeld
- Gering gewicht door hoogwaardige oppervlaktebehandeling van zink- & persgietijzer

10 PROFILES, 2 CROIX, 1 CLE
POUR TOUS LES SYSTEMES DE FERMETURE ET DIMENSIONS COURANTS

- *Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures dans les secteurs techniques des bâtiments (chauffage & sanitaire, systèmes de climatisation & de ventilation, électrotechnique), pour l'eau et la gaz et systèmes d'arrêt*
- *Version à 8 jets: 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants*
- *Embout réversible: fente 1,0 x 7 mm et fente cruciforme PH2*
- *Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable*
- *Enduction surfacique de haute qualité*
- *Faible poids par une enduction surfacique de haute qualité de zinc et fonte sous pression*

PROMO+

Inspectiecamera's
Caméras d'inspection

RIDGID

Met de RIDGID® micro-inspectiecamera's kunt u inspecteren achter muren, in pompen, rondom lekkages en in andere moeilijk te bereiken plaatsen. Kortom, met deze camera's werkt u beter, sneller en efficiënter dan ooit tevoren.
Alle camera's worden geleverd in een kunststoffen draagkoffer met 3 handige accessoires (haakje, spiegel en magneet).

Les caméras d'inspection RIDGID® vous permettent d'obtenir une vue parfaite derrière les murs, à l'intérieur de pompes, près des fuites et des autres endroits difficiles à atteindre et vous aident à travailler de manière plus rapide et plus efficace qu'auparavant.
Toutes les caméras sont livrées dans un coffret en plastique avec 3 accessoires pratiques (crochet, miroir et aimant).

Micro CA 300 inspectiecamera
Caméra d'inspection Micro CA 300

- Aluminiumcamerakop 17 mm – verlengbaar
- Groter LCD-scherm (3,5")
- Met beeld- (jpg), video- (AVI) en geluidsopslagmogelijkheden (USB-kabel, SD card 4G en micro standaard meegeleverd)
- Netspanning 220 V
- Li-Ionbatterij en lader

- *Tête en aluminium de 17 mm – à prolonger*
- *Ecran LCD plus grand (3,5")*
- *Enregistrement d'images (jpg), vidéo (AVI) et son (câble USB, carte SD 4G et micro en équipement standard*
- *Alimentation 220 V*
- *Li-Ion batterie et chargeur*

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12250545	**449,00**

Camerakop 6 mm
Tête de caméra 6 mm

RIDGID

CODE	OMSCHRIJVING *LONGUEUR* (M)	€/STUK *€/PIECE*
12251405	1	**99,00**
12251406	4	**199,00**

Voor inspectie in zeer enge ruimtes zijn er nu ook 2 aparte camerakoppen (1 of 4 m lengte) beschikbaar met een diameter van amper 6 mm. Bovendien worden GRATIS 3 handige hulpstukken meegeleverd met elke kop: centreerring, spiegel en magneet.
Deze camerakoppen kunnen gebruikt worden op de RIDGID® CA100, CA300 en MicroExplorer inspectiesystemen.

Pour des inspections dans des endroits très exigus, nous possédons également séparément 2 têtes de caméra en diamètre 6 mm (longueur 1 ou 4 m). Avec chaque tête de caméra de 6 mm, vous recevez gratuitement 3 accessoires: bille de centrage, miroir et aimant.
Ces têtes de caméra peuvent être utilisées sur les caméras CA 100, CA300 et MicroExplorer de RIDGID®.

VF99 Pijpsteun met V-kop
Servante VF99 avec tête en V

RIDGID

RIDGID® levert een complete reeks heavy duty verstelbare pijpsteunen, verkrijgbaar in uiteenlopende configuraties met capaciteiten van 1/8" (3 mm) - 24" (610 mm). Deze steunen zijn geschikt voor gebruik met draadsnijmachines, rolgroevers, …

De nieuwe VF99 pijpsteun is een hoge pijpsteun (71 – 132 cm) voor buizen tot 12"/300 mm. Deze steun is nu volledig inklapbaar, wat ruimtebesparend werkt.

RIDGID® fournit une gamme complète de servantes robustes en différentes configurations de support et de capacités allant de 1/8" à 24" (3 à 610 mm).
Ces servantes peuvent être utilisées avec les filières, les rainureuses, …

La nouvelle servante VF99 est une servante haute (71 – 132 cm) pour tuyaux jusqu'à 12"/300 mm. Elle est en plus entièrement pliable offrant un grand gain de place.

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12380020	**119,95**

Micro IR-100 Infraroodthermometer
Thermomètre infrarouge Micro IR-100

RIDGID

De nieuwe RIDGID® Micro IR-100 biedt eenvoudige, snelle en nauwkeurige oppervlaktetemperatuurmetingen (van -50 tot 800 °C), door een simpele druk op de knop. U richt de ultrascherpe dubbele lasers naar het oppervlak dat gemeten dient te worden en drukt op de knop. De temperatuurmetingen worden onmiddellijk getoond op een duidelijk, eenvoudig leesbaar LCD-scherm met achtergrondlicht.

- Bereik: -50 tot 800 °C
- Laser: dubbel, klasse II
- Nauwkeurigheid: +/- 1 °C
- Alarm: hoorbaar hoog & laag
- Metingen: actuele & maximumtemperaturen
- Gewicht: 0,3 kg

Le nouveau Micro IR-100 de RIDGID® permet de relever facilement et instantanément des températures à distance, de -50 à 800 °C. Il vous suffit de pointer le faisceau laser sur la cible voulue et de presser sur la gâchette. Le mesurage de la température est immédiatement indiqué sur un écran LCD clair, rétro éclairé et facile à lire.

- *Champ de mesure: -50 à 800 °C*
- *Laser: double, classe II*
- *Précision: +/-1 °C*
- *Alarme: audible, haute & basse*
- *Mesure: températures directes et maximales*
- *Poids: 0,3 kg*

NIEUW
NOUVEAU

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12152129	**99,00**

690C Elektrisch draadsnij-ijzer
Filière électrique 690C

RIDGID

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12448609	**1.049,00**

- Ideaal voor gebruik bij gasleidinginstallaties
- Perfect voor onderhouds-, reparatie- en servicewerken
- 230 V tot 2”
- ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½” en 2” 11R draadsnijkoppen, steunarm in koffer

- *Convient parfaitement pour les applications sur chantier comme l’installation des tuyaux de gaz*
- *Parfait pour l’entretien, la réparation et le service*
- *230 V - Capacité jusqu’à 2”*
- *Têtes 11-R ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½” et 2”, bras de support en coffret*

+

GRATIS
GRATUIT

GRATIS 1 RIDGID 418 KOELOLIESYSTEEM, BIJ AANKOOP VAN 1 RIDGID 690C ELEKTRISCH DRAADSNIJ-IJZER.

Het handbediende model 418 koeloliesysteem is robuuster dan ooit tevoren. De pompeenheid en het reservoir van de 418 werden ontworpen om de productiviteit te verhogen.

1 HUILEUR 418 RIDGID GRATUIT, A L’ACHAT DE 1 FILIERE ELECTRIQUE 690C RIDGID.

Le modèle manuel 418 est plus robuste que jamais. La pompe et le réservoir robuste de la 418 ont été conçus pour augmenter la productivité.

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP
OUTILLAGE PNEUMATIQUE

MI-17HEG Slagmoersleutel ½'
Clé à chocs ½' MI-17HEG

TOKU

Deze slagmoersleutel van Toku heeft uitstekende gewicht- / krachtverhoudingen. Het Twin Hammer-slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor montage-, demontage- en zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor een maximaal vermogen en een minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik.

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en licht van gewicht
- Slagmechanisme Twin Hammer
- Regelbare kracht, 4 standen
- Luchtuitlaat door de in rubber gevatte handgreep, geluiddempend

Cette clé à chocs de Toku possède un excellent rapport poids/puissance. Le mécanisme de percussion Twin Hammer développe une forte énergie à chaque coup et convient de ce fait pour des applications de montage & démontage et des applications lourdes. L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal. La machine convient pour utilisation industrielle.

- *Conception ergonomique, bien équilibrée*
- *Compacte et légère*
- *Mécanisme de percussion Twin Hammer*
- *Puissance réglable, 4 positions*
- *Evacuation de l'air insonorisée par la poignée enrobée de caoutchouc*

CODE	€/STUK €/PIECE
12452538	140,00

+

GRATIS
GRATUIT

BIJ AANKOOP VAN EEN TOKU MI-17HEG SLAGMOERSLEUTEL ½', GRATIS SLAGDOPPENSET ½' (10-DELIG).

- Inhoud: 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- Normale uitvoering
- Verpakking: metalen koffer

A L'ACHAT D'UNE CLE A CHOCS MI-17HEG ½' DE TOKU, UN JEU DE DOUILLE ½' (10 PIECES) GRATUIT.

- *Contenu: 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm*
- *Douilles normales*
- *Emballage: coffret en métal*

RRI-G50 Haakse persluchtslijpmachine
Meuleuse d'angle pneumatique RRI-G50

red rooster

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12321936	**740,00**

Deze industriële haakse persluchtslijper van Red Rooster is zeer geschikt voor door- & vlakslijpen.
De slijper wordt geleverd met een geïntegreerde regulateur voor een maximale veiligheid en een juist toerental voor een optimale werking. De luchtmotor heeft een zeer hoog vermogen van 1,25 kW. De M14-as is voorzien van een stopknop voor het eenvoudig wisselen van toebehoren zoals slijpschijven.
De beschermkap is eenvoudig (zonder gereedschap) te verstellen. De slijper heeft een automatische balansas en heeft daardoor een zeer laag vibratieniveau.

Cette meuleuse d'angle pneumatique Red Rooster est utilisée pour le tronçonnage et la rectification. La meuleuse est livrée avec un régulateur de vitesse intégré qui assure une sécurité maximale et un régime précis, pour un fonctionnement optimal. Le moteur pneumatique a une puissance élevée de 1,25 kW. L'axe M14 peut être tenu par un bouton poussoir pour un échange aisé des accessoires comme p.ex. les meules. La protection peut être ajustée facilement, sans besoin d'outils. Grâce au bon équilibrage de l'axe, la meuleuse a un très faible niveau de vibration.

Kenmerken
- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en licht van gewicht
- Voor het zagen en slijpen
- Door de M14-spindel kan ook gebruik worden gemaakt van gestandaardiseerde staalborstels
- Luchtuitlaat is geluiddempend
- Standaard voorzien van een vibratiegereduceerde zijhandgreep

Technische gegevens
- Ø 125 mm
- Toerental: 12.000 min-1
- Vermogen: 1,25 kW
- Spindel: M14 x 2
- Luchtverbruik: 22 l/s
- Gewicht: 1,8 kg
- Luchtaansluiting: PT ¼"
- Ø slang: 13 mm
- Geluidsniveau: 83 dB(A)
- Luchtdruk, max.: 6,3 Bar

Caractéristiques
- *Conception ergonomique, bien équilibrée*
- *Compacte et légère*
- *Pour le tronçonnage et la rectification*
- *L'axe M14 permet l'utilisation de brosses standardisées*
- *Evacuation de l'air insonorisée*
- *Equipée de manière standard d'une poignée latérale, vibration réduite*

Données techniques
- *Ø 125 mm*
- *Vitesse à vide: 12.000 tr/min*
- *Puissance: 1,25 kW*
- *Axe: M14 x 2*
- *Consommation d'air: 22 l/s*
- *Poids: 1,8 kg*
- *Raccordement: PT ¼"*
- *Ø flexible: 13 mm*
- *Niveau de bruit: 83 dB(A)*
- *Pression d'air max.: 6,3 Bar*

MR-2410B Ratelsleutel ½’
Clé à cliquet ½’ MR-2410B

TOKU

CODE	€/STUK *€/PIECE*
23896629	113,00

Deze persluchtratelsleutel van Toku is uitermate geschikt voor montage- en demontagetoepassingen waar de ruimte zeer beperkt is. De machine is compact en licht van gewicht en uitermate geschikt voor licht industrieel gebruik.

- Maximale luchtdruk: 6,3 Bar
- Geluidsniveau: 81 dB(A)
- Vibraties: 1,3 m/s²
- Luchtaansluiting: PT ¼”
- Gewicht: 1,2 kg
- Luchtverbruik: 6,0 l/s
- Koppel: 78 Nm
- Toerental: 175 t/min
- Boutcapaciteit: 12 mm
- Aandrijfvierkant: ½”

Cette visseuse à cliquet à air comprimé de Toku est particulièrement adaptée pour le montage et le démontage dans des espaces très restreints. La machine est très compacte et légère et convient pour une utilisation industrielle légère.

- *Pression d’air max.: 6,3 Bar*
- *Niveau de bruit: 81 dB(A)*
- *Vibrations: 1,3 m/s²*
- *Raccordement: PT ¼”*
- *Poids: 1,2 kg*
- *Consommation d’air: 6,0 l/s*
- *Couple: 78 Nm*
- *Vitesse à vide: 175 t/min*
- *Calibre de vissage: 12 mm*
- *Carré d’entrainement: ½”*

MG-7206b stiftslijper – 6 mm
Meuleuse crayon MG-7206b – 6 mm

TOKU

CODE	€/STUK *€/PIECE*
23896578	115,00

Deze stiftslijper van Toku wordt gebruikt met slijpstenen & frezen met 6mm-opname.

Toepassingsgebied
- Nabewerking gietdelen
- …

Kenmerken
- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en licht van gewicht
- Laag vibratieniveau

Technische gegevens
- Maximale Luchtdruk: 6,3 Bar
- Geluidsniveau: 81 dB(A)
- Vibraties: 2,3 m/s²
- Ø slang: 6,5 mm
- Luchtaansluiting: PT ¼”
- Gewicht: 0,56 kg
- Luchtverbruik: 5,0 l/s
- Spantang: 6 mm
- Vermogen: 0,38 kW
- Toerental: 23.000 min-1
- Ø slijpsteen: 25 mm

Cette meuleuse crayon de Toku est utilisée avec des meules et des fraises avec 6mm de prise.

Domaine d’application
- *Finition de pièces moulées*
- *…*

Caractéristiques
- *Conception ergonomique, bien équilibrée*
- *Compacte et légère*
- *Faible niveau de vibration*

Données techniques
- *Pression d’air max.: 6,3 Bar*
- *Niveau de bruit: 81 dB(A)*
- *Vibrations: 2,3 m/s²*
- *Ø flexible: 6,5 mm*
- *Raccordement: PT ¼”*
- *Poids: 0,56 kg*
- *Consommation d’air: 5,0 l/s*
- *Mandrin: 6 mm*
- *Puissance: 0,38 kW*
- *Vitesse à vide: 23.000 min-1*
- *Ø meule: 25 mm*

MECHANISCHE EN CHEMISCHE BEVESTIGINGEN
FIXATIONS CHIMIQUES ET MECANIQUES

Soudafoam COMFORT

Soudafoam COMFORT is een 1-component, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim.

Kenmerken
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
- Groot vullend vermogen
- Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch & akoestisch
- Uitstekende montage-eigenschappen
- Aanwezigheid van GENIUS GUN® (uitleg zie onderstaand kader)

Toepassingen
Montage van ramen en deuren, opvullen van holle ruimtes, afdichten van openingen in dakconstructies, aanbrengen van een akoestisch scherm, aanbrengen van een geluiddempende laag, optimaliseren van isolatie in koeltechniek, ...

Gebruiksaanwijzing
- Schud de bus krachtig gedurende 30 seconden of minstens 20 keer heen en weer
- Open het klepje en plooi het slangetje recht
- Bevochtig de vet- & stofvrije ondergrond
- Keer de bus om en duw de pistoolgreep in (voor niet klassieke ondergronden wordt het aangeraden op de ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren)
- Vul de voeg of holte ong. 30 à 40 % (het schuim zet nog verder uit tijdens het doorharden)
- Schud regelmatig tijdens gebruik
- Indien er in verschillende lagen wordt gewerkt, dient tussen de lagen bevochtigd te worden
- Na gebruik, het slangetje afsluiten met het dopje uit de afsluitklep en terug in de houder klikken
- Afsluitklep terug sluiten
- Product blijft nog min. 6 weken bruikbaar
- Niet uitgehard schuim kan verwijderd worden met een cleaner of aceton; uitgehard schuim is enkel mechanisch te verwijderen

SOUDAL

Soudafoam COMFORT est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive.

Caractéristiques
- *Excellente adhérence sur tous supports (sauf PE/PP/PTFE)*
- *Grand rendement de remplissage*
- *Très bonne isolation thermique et acoustique*
- *Mousse stable sans post-expansion*
- *Excellentes caractéristiques pour le montage*
- *GENIUS GUN® (voir cadre ci-dessus)*

Applications
Montage de portes & fenêtres, remplissage & obturation de cavités de murs & parois (passage de tubes & câblage), etanchement des ouvertures dans les constructions de toiture, application d'un écran acoustique, application d'une couche silencieuse, optimisation de l'isolation dans le domaine de la réfrigération, ...

Mode d'emploi
- *Secouez l'aérosol pendant 30 secondes, ou au moins 20 fois*
- *Ouvrez le couvercle et pliez le tuyau*
- *Humidifiez légèrement le support propre et dégraissé, pour un durcissement plus rapide de la mousse*
- *Retournez le tout en tenant la bombe tête en bas et compressez la poignée du pistolet*
- *Ne remplissez que partiellement les vides (environ 30 à 40 %), car la mousse continue à gonfler*
- *Secouez régulièrement l'aérosol pendant l'utilisation*
- *Après l'usage, refermez le tuyau avec le capuchon du couvercle et remettez le tuyau dans le support*
- *Refermez le couvercle (ainsi le produits reste utilisable pendant min. 6 semaines)*
- *Nettoyez toute tache fraîche de mousse immédiatement avec un cleaner ou acétone; la mousse durcie peut s'enlever de façon mécanique.*

CODE	INHOUD *CONTENU* ML	€/BUS *€/TUBE*
12411086	600	**5,40**

De GENIUS GUN® is een speciale adapter voor handschuim die ook alle voordelen heeft van een professioneel schuimpistool.

Le GENIUS GUN® est un adaptateur spécial pour la mousse manuelle qui a tous les avantages d'un pistolet de mousse professionnelle.

Ligt perfect in de hand.
Parfaite prise en main.

Eenvoudig met 1 hand te bedienen.
Facilement manipulable avec 1 main.

Exacte dosering.
Dosage exact.

Perfecte controle over het aanbrengen van het schuim.
Contrôle parfait de l'extrudabilité de la mousse.

Hersluitbaar.
Refermable.

Tot 6 weken na opening hergebruik van de bus mogelijk.
Réutilisable jusqu'à 6 semaines après la première utilisation.

PROMO+

Express Cement
Ciment Express

Deze Express Cement is ideaal voor het snel & gemakkelijk uitvoeren van kleine herstellingen aan metsel- & voegwerk: opvullen van scheuren & gaten, beschadigde stenen herstellen, kleine renovatiewerkjes, … het is allemaal mogelijk.
Het is niet langer nodig te zeulen met zakken cement, het juiste mengsel te maken en nadien geen blijf te weten met de rest van het cement. Een handige koker in een injectiepistool is dé oplossing. Dankzij fischer voert u kleine herstellingswerkzaamheden voortaan uit in een oogwenk: snel, gemakkelijk & proper. U hoeft enkel het cement met het standaard injectiepistool op de juiste plaats in te spuiten en gelijk te strijken met de vinger of een natte doek.

- Kleur: cementgrijs
- Temperatuurbereik: 5 – 40 °C
- Bijna geurloos
- Waterproof na 24h
- Overschilderbaar
- Huidvorming: 5 min.
- Vorm: koker 310 ml - gebruiksklaar

Présenté sous forme de cartouche prête à l'emploi, le Ciment Express offre un réel confort d'utilisation et un véritable gain de temps. Il ne nécessite pas l'utilisation d'outils spécifiques de maçonnerie, d'eau, de sable ou d'autres additifs et il assure des réparations en un tour de main. Ceci permet d'avoir un chantier parfaitement propre.
Ce produit, utilisable en intérieur comme en extérieur, peut également être poncé et peint. Pour une facilité de pose pour tous publics, la cartouche s'emploi avec un pistolet traditionnel et juste une spatule pour le lissage.

- *Couleur: gris ciment*
- *Températures d'application: 5 – 40 °C*
- *Presque sans odeur*
- *Résistant à l'eau: après 24h*
- *Possibilité de couvrir de peinture*
- *Formation de peau: 5 min.*
- *Emballage: cartouche 310 ml – prête à l'emploi*

CODE	INHOUD *CONTENU* ML	€/BUS *€/TUBE*
12447711	310	**5,95**

Loctite 3090 Snellijm
Adhésif instantané Loctite 3090

Spelingvullend, 2-componenten, lage blooming
De nieuwe, voor meerdere materialen geschikte Loctite 3090-snellijm brengt het beste van twee werelden samen: hij is sneller dan een epoxylijm & vult beter spelingen dan een snellijm. Dit brengt een geavanceerde technologie in uw werkplaats en leidt tot nog sneller, eenvoudiger en efficiënter werken en resultaten van hoge kwaliteit.

Kenmerken
- Vullen van spelingen tot 5 mm
- Voor meerdere ondergronden:
  - Bijzonder geschikt voor rubbers, poreuze en/of zure oppervlakken
  - Geschikt voor kunststoffen, metaal en polyolefinen in combinatie met Primer Loctite 770 of Loctite 7239
- Snelle uitharding: fixatietijd 90 – 150 s
- Gebruiksvriendelijk: handige spuitverpakking
  - De innovatieve doseerspuit maakt nauwkeurig en betrouwbaar aanbrengen mogelijk en garandeert een gecontroleerde mengverhouding

Technische gegevens
- Kleur: kleurloos, transparant
- Viscositeit in mPa.s: gel
- Temperatuurbereik: -40 tot +80 °C

Remplissage des jeux, bi-composant, faible efflorescence
Le nouvel adhésif, utilisable pour différents matériaux, Loctite 3090 allie le meilleur des deux mondes: un séchage plus rapide qu'une résine époxy et une capacité de remplissage des jeux accrue par rapport à un adhésif instantané. Votre atelier dispose ainsi d'une technologie avancée pour des opérations plus rapides, simples et efficaces et pour un résultat de qualité optimale.

Caractéristiques
- *Remplissage des jeux jusqu'à 5 mm*
- *A utiliser sur différents matériaux:*
  - *Convient parfaitement pour les caoutchoucs et les surfaces acides et/ou poreuses*
  - *Convient pour les plastiques, les métaux et les polyoléfines en combinaison avec les primaires Loctite 770 ou Loctite 7239*
- *Polymérisation rapide: temps de prise 90 – 150 s*
- *Facile à utiliser: emballage pratique en seringue*
  - *Le système de dépose à seringue innovant permet une application fiable et précise, ainsi qu'un contrôle du ratio de mélange*

Données techniques
- *Couleur: transparent et incolore*
- *Viscosité en mPa.s: gel*
- *Plage de température: -40 à +80 °C*

CODE	INHOUD *CONTENU* G	€/BUS *€/TUBE*
12014656	10	**16,90**

TEC 7

CODE	KLEUR *COULEUR*	INHOUD *CONTENU* ML	€/BUS *€/TUBE*
23603746	Zwart *Noir*	310	**7,80**
23603747	Wit *Blanc*	310	**7,80**
23603748	Grijs *Gris*	310	**7,80**
23603750	Transparant *Transparent*	310	**7,80**

Al meer dan 20 jaar is TEC7 de meest gekende kit om te lijmen, af te dichten en te bevestigen. Als het écht goed moet zijn, grijpen vakmensen en gevorderde klussers naar de koker TEC7. En terecht!
TEC7 is de eerste keuze voor 80% van alle toepassingen en vervangt montagelijm, houtlijm, PU-lijm, siliconenkit, acrylaatkit, ...

- Zeer goede hechting op bijna alle ondergronden
- Tast geen kunststoffen, piepschuim en spiegels aan
- Bestand tegen uv, schimmels en zout water
- Bloedt niet uit op natuursteen
- Zeer goed toepasbaar op een vochtige ondergrond, zelfs onder water
- Overschilderbaar met de meeste verven

Depuis plus de 20 ans, TEC7 est le mastic le plus connu pour coller, étanchéifier et fixer. Quand la qualité doit être au rendez-vous, les professionnels et les bricoleurs avertis optent pour la cartouche TEC7. Et ils ont raison! TEC7 est le choix numéro un pour résoudre 80% des problèmes et remplace la colle de montage, la colle à bois, la colle PU, le mastic de silicone, le mastic acrylique, …

- *Très bonne adhérence sur presque toutes les surfaces*
- *Ne corrode pas les matières synthétiques ni les miroirs*
- *Résiste aux rayons uv, aux moisissures et à l'eau salée*
- *N'imprègne pas la pierre naturelle*
- *Peut être utilisé sur des surfaces humides et même sous l'eau*
- *Peut être repeint avec la plupart des peintures*

Scotch® Super 33+ PVC Elektrische tape
Ruban vinyle Scotch® Super 33

Deze zwarte tape van hoge kwaliteit garandeert een uitstekende aanpasbaarheid. De tape kan worden gebruikt bij temperaturen tot -18 °C zonder te scheuren. De Super 33+ is bestand tegen uv, vocht, alkalische stoffen en de meeste zuren en oplosmiddelen. De combinatie van de grote elasticiteit van de drager en de goede eigenschappen van de kleeflaag zorgen voor een vochtvrije afdichting en beschermen de onder spanning staande delen tegen verontreiniging.

Ce ruban noir de haute qualité possède une excellente conformabilité. Il est utilisable jusqu'à des températures de -18 °C sans se déchirer. Le Super 33+ résiste aux rayons uv, à l'humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants. La combinaison de sa grande élasticité et de la qualité de son adhésif, le rend peu sensible aux agressions de l'environnement.

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	DIKTE *EPAISSEUR* MM	LENGTE *LONGUEUR* M	€/STUK *€/PIECE*
23579845	3M 6132 33+ super tape	19	20	**4,99**

Ty-Fast® kabelbinder
Collier de serrage Ty-Fast®

Thomas&Betts

Ty-Fast® kabelbinders hebben lage snij- & hoge bindkrachten dankzij hun geïntegreerde vergrendelingsclip.
De kabelbinders garanderen een gemakkelijke montage & beschermen tegen verwondingen en schade aan de aangrenzende kabels en componenten.
Het hogere uiteinde en het “SURE-GRIP”-profiel aan beide zijden van het uiteinde bieden een verbeterde grip.
De kabelbinder kan stevig worden aangetrokken zodat hij goed strak zit.
Daarnaast voorkomt de vertande sluiting dat de kabelbinder loskomt tijdens de montage of voor het aantrekken met de hand of met een gereedschap.

Technische gegevens
- Materiaal: polyamide 6.6
- Temperatuur bij toepassing: -40 tot +85 °C
- Brandbaarheid: UL 94 V-2
- Halogeen- & siliconenvrij
- Uv-bestendig
- Kleuren: zwart & naturel

Treksterkte
- 2,4 mm: 80 N
- 3,6 mm: 150 N
- 4,6 mm: 220 N
- 7,6 mm: 540 N
- 8,8 mm: 780 N
- 13,2 mm: 1.120 N

Ø bundel
- 25 mm: L 112 mm
- 32 mm: L 141 / 136 / 143 mm
- 39 mm: L 160 mm
- 44 mm: L 186 mm
- 50 mm: L 203 / 205 mm
- 57 mm: L 226 mm
- 76 mm: L 289 / 290 / 291 mm
- 102 mm: L 375 / 366 / 368 mm
- 127 mm: L 457 mm

Le collier de serrage Ty-Fast® ont un filetage réduit et offrent une force de serrage élevée grâce à leur verrou intégré.
Le collier de serrage permet un assemblage sans le moindre risque d’avoir un doigt emprisonné, vous préservant ainsi des lésions et protégeant les câblages et composants voisins.
L’extrémité redressée et le profil “SURE-GRIP” de l’attache offrent une prise nettement améliorée.
Le collier de serrage peut être saisi fermement pour un serrage aisé.
De plus, l’attache de sécurité évite le détachement inopiné en cours d’assemblage, sécurisant le collier de serrage avant qu’il soit serré manuellement ou à l’aide d’un outil.

Données techniques
- *Matériel: polyamide 6.6*
- *Température d’application: -40 tot +85 °C*
- *Inflammabilité: UL 94 V-2*
- *Sans halogène et silicone*
- *Résistance aux rayons uv*
- *Couleurs: noir & naturel*

Résistance à la traction
- *2,4 mm: 80 N*
- *3,6 mm: 150 N*
- *4,6 mm: 220 N*
- *7,6 mm: 540 N*
- *8,8 mm: 780 N*
- *13,2 mm: 1.120 N*

Ø serrage
- *25 mm: L 112 mm*
- *32 mm: L 141 / 136 / 143 mm*
- *39 mm: L 160 mm*
- *44 mm: L 186 mm*
- *50 mm: L 203 / 205 mm*
- *57 mm: L 226 mm*
- *76 mm: L 289 / 290 / 291 mm*
- *102 mm: L 375 / 366 / 368 mm*
- *127 mm: L 457 mm*

CODE	AFMETINGEN (LxB) *DIMENSIONS (LoxLa)* MM	KLEUR *COULEUR*	VERPAKKING *EMBALLAGE*	€/AFNAME PER 100 STUKS *€/ACHAT PAR 100 PIECES*
12159432	112x2,4	Naturel *Naturel*	1.000	**1,09**
12439934	112x2,4	Zwart *Noir*	100	**0,87**
12159434	136x2,4	Naturel *Naturel*	1.000	**1,29**
12439939	160x2,4	Zwart *Noir*	100	**4,03**
12439942	203x2,4	Zwart *Noir*	100	**2,38**
12439937	143x3,3	Naturel *Naturel*	100	**2,14**
12439936	143x3,3	Zwart *Noir*	100	**1,71**
12157944	141x3,5	Naturel *Naturel*	1.000	**2,03**
12439943	205x3,5	Zwart *Noir*	100	**3,39**
12439944	290x3,5	Zwart *Noir*	100	**5,82**
12157945	368x3,5	Naturel *Naturel*	1.000	**6,02**
12161160	186x4,5	Zwart *Noir*	1.000	**4,23**
12157943	226x4,6	Naturel *Naturel*	50	**4,27**
12439947	291x4,6	Naturel *Naturel*	100	**6,30**
12439945	291x4,6	Zwart *Noir*	100	**6,30**
12439950	366x4,6	Naturel *Naturel*	100	**7,64**
12136851	366x4,6	Zwart *Noir*	100	**8,71**
12439946	289x7,6	Zwart *Noir*	100	**25,42**
12136849	375x7,6	Zwart *Noir*	100	**18,03**
12439952	457x7,6	Naturel *Naturel*	50	**15,51**
12439951	457x7,6	Zwart *Noir*	50	**15,51**

BIJ AANKOOP VAN 1.000 STUKS TY-FAST® KABELBINDERS UIT BOVENSTAANDE TABEL, GRATIS 1 PLASTIC KABELBINDERKNIPPER (PLASTIC TIE CUTTER).

A L'ACHAT DE 1.000 PIECES TY-FAST® COLLIERS DE SERRAGE DU TABLEAU CI-DESSUS, 1 CISAILLE D'ATTACHES PLASTIQUES GRATUITE.

EENVOUDIG IN GEBRUIK
FACILE A UTILISER

- Dankzij het speciale ontwerp van de knipvlakken kunnen de kabelbinders doorgeknipt worden zonder de kabels te beschadigen.
- *Le concept spécial des lames permet la coupe d'attaches très serrées sans endommager les câbles.*

- Verplicht in de auto-, vliegtuig-, witgoed-, elektriciteits- en netwerkindustrieën, waar het gebruik van scharen of messen de kabels per ongeluk kunnen beschadigen en ernstige veiligheidsproblemen en hoge reparatiekosten met zich mee kunnen brengen.
- *Un incontournable dans la branche automobile, l'aviation, l'électroménager ou le secteur de l'électricité et des réseaux, où l'usage de ciseaux ou de lames peut endommager involontairement les câblages et entraîner de graves problèmes de sécurité et des coûts de réparation considérables.*

Scharen & messen beschadigen de kabels.
Les ciseaux et lames endommagent les câbles.



Met de nieuwe plastic kabelbinderknipper kunt u de kabelbinders veilig doorknippen.
Coupez les colliers de serrage en toute sécurité grâce à la nouvelle cisaille d'attaches plastiques.

Borgringen



NORD-LOCK
Bolt securing system

Het NORD-LOCK® systeem bestaat uit twee borgringen met een borgingsfunctie volgens DIN 25201. Dit unieke systeem gebruikt voorspanning in plaats van frictie. De hoek (α) van de schuine vlakken tussen de twee NORDLOCK® borgringen is groter dan de hoek (β) van de spoed van de schroefdraad. Verder is de buitenkant van de ringen voorzien van radiale tandjes. Als de bout en/of moer wordt aangedraaid, zetten de tandjes zich vast in de contactvlakken.

De NORD-LOCK® borgringen worden in hun positie gefixeerd en beweging is alleen mogelijk tussen de schuine vlakken aan de binnenzijde. De voorspanning die door het aandraaien van de bout en/of moer ontstaat, maakt hen zelfborgend en beweging is niet meer mogelijk.

Les rondelles NORD-LOCK® sont constituées d'une paire de rondelles utilisant l'effet de plans inclinés conformément à la norme DIN 25201. Ce principe unique utilise la tension au lieu de la friction. Les rondelles NORD-LOCK® sont composées de deux rondelles identiques: l'une des faces possède des cames dont l'angle (α) est supérieur à celui du pas de vis (β), l'autre face une denture radiale. Les deux rondelles sont montées cames contre cames.

Au montage, la denture radiale s'accroche aussi bien sur le support que sous la tête de vis ou de l'écrou. Chaque rondelle forme alors un blocage unique avec la pièce sur laquelle elle s'est ancrée. L'angle des cames étant supérieur au pas de filetage, il en résulte un phénomène de coin qui augmente la précontrainte. Le desserrage devient alors impossible.

NIEUW!
Nu verkrijgbaar in kleine blisterverpakking!

NIEUW
NOUVEAU

Materiaal:
- Staal coating Delta Protect®
- RVS 1.4547 25SMO Kolsterised

Afmetingen:
- M6 – M8 – M10 – M12 – M16 – M18 – M20

NOUVEAU!
Maintenant disponible dans un petit emballage (blister)!

Matériau:
- *Acier coating Delta Protect®*
- *Inox 1.4547 25SMO Kolsterised*

Dimensions:
- *M6 – M8 – M10 – M12 – M16 – M18 – M20*

CODE	MATERIAAL *MATERIAU*	AFMETINGEN *DIMENSIONS*	VERPAKKING *EMBALLAGE*	€/VERPAKKING *€/EMBALLAGE*
12408332	Staal coating Delta Protect® *Acier coating Delta Protect®*	M6	20	**10,72**
12408343	Staal coating Delta Protect® *Acier coating Delta Protect®*	M8	20	**11,14**
12408344	Staal coating Delta Protect® *Acier coating Delta Protect®*	M10	20	**12,70**
12408345	Staal coating Delta Protect® *Acier coating Delta Protect®*	M12	10	**10,72**
12408346	Staal coating Delta Protect® *Acier coating Delta Protect®*	M16	8	**12,13**
12408347	Staal coating Delta Protect® *Acier coating Delta Protect®*	M18	4	**8,74**
12408348	Staal coating Delta Protect® *Acier coating Delta Protect®*	M20	4	**9,31**
12408349	RVS 1.4547 25SMO Kolsterised *Inox 1.4547 25SMO Kolsterised*	M6	10	**18,07**
12408350	RVS 1.4547 25SMO Kolsterised *Inox 1.4547 25SMO Kolsterised*	M8	10	**19,60**
12408351	RVS 1.4547 25SMO Kolsterised *Inox 1.4547 25SMO Kolsterised*	M10	10	**22,72**
12408352	RVS 1.4547 25SMO Kolsterised *Inox 1.4547 25SMO Kolsterised*	M12	6	**23,29**
12408353	RVS 1.4547 25SMO Kolsterised *Inox 1.4547 25SMO Kolsterised*	M16	4	**22,30**
12408354	RVS 1.4547 25SMO Kolsterised *Inox 1.4547 25SMO Kolsterised*	M18	3	**25,39**
12408355	RVS 1.4547 25SMO Kolsterised *Inox 1.4547 25SMO Kolsterised*	M20	3	**25,39**

ERIKS+BAUDOIN
Tool management en equipment management systems (vending machines).

Voor het totale beheer en controle van gereedschappen, meetapparatuur, veiligheidsuitrusting, spare parts, …
Flexibele software, 24/7 beschikbaar, verhoogde productiviteit, geoptimaliseerd voorraadbeheer, ...

ERIKS+BAUDOIN
Systèmes de gestion des outils et des équipements (vending machines).

Pour la gestion et le contrôle complets des outils, des appareils de mesure, des équipements de sécurité, des pièces de rechange, … Un logiciel flexible, disponible 24/7, productivité élevée, gestion des stocks optimisée, ...

Semi-automatische module
Système semi-automatique

Vending machine met 100% controle
Système avec contrôle 100%

Module met spiralen
Système en spirales

Voor meer info, mail naar vending@eriks.be of contacteer uw dichtstbijzijnde Service Center.

Pour de plus amples infos, envoyez un e-mail à vending@eriks.be ou contactez votre Service Center le plus proche.

VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN & ABRASIEVEN
OUTILS COUPANTS, D'AFFUTAGE & ABRASIFS

Slijpschijf CC-GRIND-SOLID
Disque abrasif CC-GRIND-SOLID

PFERD

PFERD presenteert de nieuwe robuuste uitvoering CC-GRIND-SOLID voor harde en zware slijpomstandigheden.

- 40% hoger rendement door ultiem verspaningsrendement in vergelijking met afbraamschijven
- 50% minder lawaai en trillingen tijdens het gebruik
- Even robuust en veilig als een afbraamschijf – 100% meer agressiviteit

Voordelen
- Gelaagde opbouw in detail – innovatieve en uitermate sterke gereedschapsopbouw voor bijzonder ergonomisch en veilig werken
- Koeleffect – uitermate goede koeling van gereedschap en werkstuk door het gepatenteerd koelsysteem
- Hard en ruw gebruik – geïntegreerde glasvezelversterkte steunschijf voor harde en ruwe toepassingen
- Gepatenteerd opspan- en koelsysteem – snel en eenvoudig verwisselen van gereedschap. Het unieke opspan- en gepatenteerde koelsysteem maken een extreem vlak gebruik en een uiterst efficiënt gebruik van de ter beschikking staande slijpmiddelen mogelijk
- Lasnaadbewerking

PFERD présente la nouvelle exécution robuste CC-GRIND-SOLID pour des applications rudes et difficiles.

- *40% d'enlèvement de matière en plus par rapport à un disque à ébarber*
- *50% de réduction du bruit et des vibrations pendant l'utilisation*
- *100% plus agressif: aussi robuste et sûr comme un disque à ébarber*

Avantages
- *Gros plan sur la structure en couches – structure d'outil innovante et extrêmement résistante pour un travail exceptionnellement sûr et ergonomique*
- *Effet de refroidissement – refroidissement très efficace de l'outil et de la pièce assuré par un système de refroidissement breveté*
- *Applications rudes et difficiles – assiette-support en fibre de verre intégrée pour les applications rudes et difficiles*
- *Système de serrage et de refroidissement breveté – remplacement rapide et facile des outils. Le système de serrage unique et le dispositif de refroidissement breveté permettent une utilisation très plane et une exploitation optimale de l'abrasif disponible*
- *Arasage des cordons de soudure*

Gelaagde opbouw in detail
Gros plan sur la structure en couches



Koeleffect
Effet de refroidissement



Hard en ruw gebruik
Applications rudes et difficiles

Gepatenteerd opspan- en koelsysteem
Système de serrage et de refroidissement breveté

Lasnaadbewerking
Arasage des cordons de soudure

STEEL : uitvoering STEEL voor extreem hoog verspanend vermogen op staal
INOX: uitvoering INOX voor een zeer goed verspanend vermogen op edelstaal (INOX)

STEEL: exécution STEEL pour un enlèvement de matière important sur l'acier
INOX : exécution INOX pour un enlèvement de matière élevé sur l'acier inoxydable (INOX)

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	Ø MM	MAX. TOERENTAL MIN-1 *VITESSE MAX. T/MIN*	VERPAKKING *EMBALLAGE*	€/STUK AFNAME PER 10 STUKS *€/PIECE ACHAT PAR 10 PIECES*
12454814	CC-GRIND-SOLID 125 SG-STEEL	125	12.200	10	**4,96**
12454842	CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX	125	12.200	10	**5,44**

GRATIS BIJHORENDE SET OPSPANFLENZEN PFERD SFS CC-GRIND-SOLID, BIJ AANKOOP VAN 10 SLIJPSCHIJVEN PFERD CC-GRIND-SOLID 125 SG-STEEL OF 10 SLIJPSCHIJVEN PFERD CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX.

GELIEVE DEZE BESTELCODE DUIDELIJK OP UW BESTELBON TE VERMELDEN AUB: 12454867

SET DE FLASQUES DE SERRAGE PFERD SFS CC-GRIND-SOLID SUPPLEMENTAIRE GRATUIT, A L'ACHAT DE 10 DISQUES ABRASIFS PFERD CC-GRIND-SOLID 125 SG-STEEL OU 10 DISQUES ABRASIFS PFERD CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX.

VEUILLEZ MENTIONNER CE CODE DE COMMANDE SUR VOTRE BON DE COMMANDE, SVP: 12454867

GRATIS GRATUIT

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	SCHROEFDRAAD *FILETAGE*	€/STUK *€/PIECE*
12454867	SFS CC-GRIND-SOLID	M14	~~7,63~~ GRATIS! *GRATUIT!*

Bijhorende set opspanflenzen SFS CC-GRIND-SOLID

Met behulp van deze speciale set opspanflenzen kunnen uitsluitend de originele slijpschijven CC-GRIND-SOLID van PFERD op gangbare haakse slijpmachines worden gebruikt.

De geometrie van de koelgleuven zorgt voor een hoge luchtdoorvoer. Hierdoor wordt de thermische belasting van het slijpmiddel en het werkstuk duidelijk verminderd.

Set de flasques de serrage SFS CC-GRIND-SOLID supplémentaire

Ce set de flasques de serrage spécial permet d'installer seulement les disques abrasifs originaux CC-GRIND-SOLID de PFERD sur des meuleuses d'angle courantes.

La géométrie des fentes d'aération assure un débit d'air élevé réduisant ainsi les affectations thermiques des pièces et de l'outil.

Scotch-Brite™ Bristle Schuurborstel
Brosse Scotch-Brite™ Bristle

Kenmerken
- Flexibele borstelvormige kunststof schuurborstels waarin 3M™ Cubitron™ schuurmineralen zijn verwerkt
- Door constructie en vorm uitstekend geschikt voor het reinigen van grote oppervlakken
- Lopen niet vol
- Aansluiting machine: M14
- Max. toerental: 12.000 min-1
- Aanbevolen toerental: 5.000 – 7.000 min-1

Toepassingen
- Verwijderen van roest, bitumen, kalkaanslag, coatings, lasverkleuringen, …

Caractéristiques
- *Les segments-brosses, en résine thermoplastique sont imprégnés de minéral oxyde d'aluminium 3M™ Cubitron™*
- *Idéale pour le nettoyage des grandes surfaces, par son concept et sa construction uniques*
- *Elles ne se colmatent pas*
- *Configuration: M14*
- *Vitesse max.: 12.000 t/min*
- *Vitesse recommandée: 5.000 – 7.000 t/min*

Applications
- *Ebavurage de la rouille, des bitumes, du tartre, des enduits, de décolorations de soudage, …*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	KORREL *GRANULE*	KLEUR *COULEUR*	AFMETINGEN *DIMENSIONS* MM	€/STUK *€/PIECE*
23579379	Scotch-Brite Radial Bristle borstel BD-ZB *Brosse Scotch-Brite Radial Bristle BD-ZB*	# 50	Groen *Vert*	Ø 115 X 19 X M14	**23,90**
23579380	Scotch-Brite Radial Bristle borstel BD-ZB *Brosse Scotch-Brite Radial Bristle BD-ZB*	# 80	Geel *Jaune*	Ø 115 X 19 X M14	**23,90**
23579381	Scotch-Brite Radial Bristle borstel BD-ZB *Brosse Scotch-Brite Radial Bristle BD-ZB*	# 120	Wit *Blanc*	Ø 115 X 19 X M14	**23,90**

Bekijk ook onze actie omtrent de haakse slijper GWS 15-125 CIES van Bosch! Zie p. 2.
Consultez aussi notre action concernant la meuleuse angulaire GWS 15-125 CIES de Bosch! Voir p. 2.

Scotch-Brite™ Radial Bristle schijf met vaste stift
Disque Scotch-Brite™ Radial Bristle avec polissoir fixe

De nieuwe kant-en-klare 3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle schijven zijn ideaal voor het reinigen, finishen, licht ontbramen en de oppervlaktevoorbereiding vóór het polijsten.

Kenmerken
- Uniek 3M™ gepatenteerd concept & constructie
- Veilig & zuiver alternatief voor staal- & nylonborstels
- Uitstekende flexibiliteit

Voordelen
- Elke schijf bevat het 3M™ Cubitron™ mineraal dat voor een consistente & reproduceerbare finish zorgt
- Volgt het profiel van het werkstuk en kan worden gebruikt op moeilijk te bereiken plaatsen
- De open structuur voorkomt het vollopen en geeft een lange gebruiksduur & een efficiënte reiniging
- Kant-en-klaar om te gebruiken

Toepassingen
- Het verwijderen van vuil, verwijderen van lasverkleuringen & reinigen van lasnaden
- Het afbramen van complexe & precieze machinecomponenten en kleine metalen onderdelen

Materialen
- Staal
- Roestvast staal
- Non-ferrometalen
- Kunststoffen
- Hout

Les nouveaux disques 3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle sont idéaux pour le nettoyage, la finition, l'ébavurage léger et la préparation de surface avant le polissage

Caractéristiques
- *Concept & construction uniques brevetés par 3M™*
- *Alternative plus sûre & plus propre aux brosses en acier & en nylon*
- *Excellente flexibilité*

Applications
- *Chaque disque contient du minéral 3M™ Cubitron™ qui procure une finition constante & reproductible*
- *Suit les contours complexes et atteint les endroits difficiles d'accès*
- *La structure ouverte qui empêche l'encrassement assure une longue durée de vie & un nettoyage efficace*
- *Pré-monté & prêt à l'emploi*

Applications
- *Nettoyage des saletés, des colorations de soudure, des cordons de soudure, des rainures*
- *Ebavurage des composants de machines de précision & complexes et petites pièces métalliques*

Matériaux
- *Acier*
- *Acier inoxydable*
- *Métaux non-ferreux*
- *Plastiques*
- *Bois*

CODE	KORREL *GRANULE*	KLEUR *COULEUR*	AFMETINGEN *DIMENSIONS* MM	VERPAKKING *EMBALLAGE*	€/STUK AFNAME PER 6 STUKS *€/PIECE ACHAT PAR 6 PIECES*
12162847	# 80	Geel *Jaune*	Ø 50 X 6	6	**17,73**
12162848	#120	Wit *Blanc*	Ø 50 X 6	6	**17,73**
12162849	# 220	Rood *Rouge*	Ø 50 X 6	6	**17,73**
12162850	# 80	Geel *Jaune*	Ø 75 X 6	6	**17,73**
12162851	# 120	Wit *Blanc*	Ø 75 X 6	6	**17,73**
12162852	# 220	Rood *Rouge*	Ø 75 X 6	6	**17,73**

Werkbankslijpmachine HU 200 BG zonder steen
Touret d'établi HU 200 BG sans meule

Huvema

OERDEGELIJKE SLIJPMACHINE, NIET KAPOT TE KRIJGEN!
TOURET D'ETABLI D'HAUTE QUALITE, A NE PAS A CASSER!

- Voor industrieel gebruik
- Sterke motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering
- Zwaar uitgevoerde verstelbare leunspanen en beschermingskappen
- Geluidsarm
- Voet optioneel

- *Pour l'usage industriel*
- *Moteur puissant, sans vibrations grâce à un équilibrage astucieux*
- *Supports lourds réglables et capots de protection*
- *Silencieux*
- *Pied optionnel*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	SPANNING *TENSION* V	MOTORVERMOGEN *PUISSANCE MOTEUR* KW	TOERENTAL *PLAGE DE VITESSES* RPM	€/STUK *€/PIECE*
12464604	Werkbankslijpmachine HU 200 BG 230 V zonder steen *Touret d'établi HU 200 BG 230 V sans meule*	230	0,45	2.850	**221,20**
12464606	Werkbankslijpmachine HU 200 BG 400 V zonder steen *Touret d'établi HU 200 BG 400 V sans meule*	400	0,45	2.850	**221,20**

Norton werkbankslijpstenen
Meules de touret Norton

NORTON SAINT-GOBAIN

Norton werkbankslijpsteen 01 200x25x32 39C 80 KVS - Groen
Meule de touret 01 200x25x32 39C 80 KVS Norton - Vert

- Zuivere groene silicium carbide slijpkorrel
- Ideaal voor precisieslijpen en naslijpwerkzaamheden op hardmetaal en non-ferrometalen

- *Abrasif au carbure de silicium vert haute pureté*
- *Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux*

Norton werkbankslijpsteen 01 200x25x32 38A 60 LVS - Wit
Meule de touret 01 200x25x32 38A 60 LVS Norton - Blanc

- Edelkorund wit
- Koelslijpen zonder brandvlekken
- Slijpen van boren – HSS, HSS-CO – poederstaal

- *Oxyde d'aluminium blanc haute pureté*
- *Bon pouvoir de coupe permettant d'éviter les brûlures*
- *Meulage des forêts – HSS, HSS-CO – acier en poudre*

Norton werkbankslijpsteen 01 200x25x32 A 60 NVS & A 36 PVS - Bruin
Meule de touret 01 200x25x32 A 60 NVS & A 36 PVS Norton - Brun

- Bruine aluminiumoxide slijpkorrel
- Unieke, zelfscherpende, microkristallijne structuur
- Bijzonder taaie vorm aluminiumoxide, geschikt voor het slijpen van de meeste types staal en zachte metalen
- Snel verspanende slijpstenen voor algemeen gebruik uit de hand, op werkbankslijpers en slijpbokken

- *Abrasif à l'oxyde d'aluminium marron régulier*
- *Structure unique à aiguisage automatique*
- *Très résistant, convient pour le meulage de presque tous les types d'aciers et les métaux légers*
- *Meules résistantes à l'usage général, p.ex. sur le touret d'établi*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	MOTORVERMOGEN *PUISSANCE MOTEUR* KW	TOERENTAL *PLAGE DE VITESSES* RPM	€/STUK *€/PIECE*
23949189	Norton werkbankslijpsteen 01 39C 80 KVS *Meule de touret 01 39C 80 KVS Norton*	Groen *Vert*	Ø 200 X 25 X 32	**42,60**
23950226	Norton werkbankslijpsteen 01 38A 60 LVS *Meule de touret 01 38A 60 LVS Norton*	Wit *Blanc*	Ø 200 X 25 X 32	**32,72**
23950610	Norton werkbankslijpsteen 01A 60 NVS *Meule de touret 01 A 60 NVS Norton*	Bruin *Brun*	Ø 200 X 25 X 32	**30,30**
23950215	Norton werkbankslijpsteen 01A 36 PVS *Meule de touret 01 A 36 PVS Norton*	Bruin *Brun*	Ø 200 X 25 X 32	**30,30**

Norton Quantum doorslijpschijven
Meules de tronçonnage Norton Quantum

Norton Quantum ultradunne doorslijpschijven voor RVS en staal geven een ongeëvenaarde standtijd, de hoogste verspaning en slijpen het snelst.

Norton Quantum ultradunne doorslijpschijven combineren de nieuwste patent pending bindingtechnologie met de nieuwe NorZon Plus slijpkorrel – een unieke combinatie voor duidelijk nog betere prestaties.

- Comfortabel en snel slijpen
- Zeer stabiel; minimale trilling
- Minder materiaalverlies
- Zeer precies en recht slijpend

Les meules de tronçonnage ultraminces Norton Quantum pour acier inoxydable, alliages et aciers au carbone offrent une durée de vie inégalée, assurent les taux d'enlèvement de matière les plus élevés et une vitesse de coupe la plus élevée.

Norton Quantum est une nouvelle génération de meules ultraminces spécialement conçues pour intégrer la nouvelle technologie de liant révolutionnaire dont le brevet est en instance en association avec le grain NorZon Plus – une alliance unique qui accroît de manière significative les performances du grain.

- *Meuler d'une façon rapide & comfortable*
- *Très stable; peu de vibrations*
- *Perte du matériel diminuée*
- *Meulage très précisément et droit*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	AFMETINGEN *DIMENSIONS* MM	€/STUK AFNAME PER 25 STUKS *€/PIECE* *ACHAT PAR 25 PIECES*	SPECIALE ACTIEPRIJS €/STUK AFNAME PER 25 STUKS *PRIX D'ACTION SPECIAL* *€/PIECE* *ACHAT PAR 25 PIECES*
11917483	Norton doorslijpsch. vlak bf41 *Meul. de tronç. Norton plate bf41*	Ø 125x1,0x22	~~3,06~~	**1,36**
12350356	Norton doorslijpsch. vlak bf41 *Meul. de tronç. Norton plate bf41*	Ø 125x1,6x22	~~3,41~~	**2,40**

Bekijk ook onze actie omtrent de haakse slijper GWS 15-125 CIES van Bosch! Zie p. 2.
Consultez aussi notre action concernant la meuleuse angulaire GWS 15-125 CIES de Bosch! Voir p. 2.

EASY-CUT

BAHCO

De nieuwe generatie bandzagen voldoet aan de eisen van klanten met uiteenlopende zaagwerkzaamheden. De gepatenteerde tandvorm is geschikt voor het zagen van uiteenlopende afmetingen en materialen met slechts één blad. In deze toepassing bereikt dit zaagblad een dubbele levensduur in vergelijking met standaard bandzagen.

Easy-Cut bandzagen zagen vrijwel alles zonder de bandzaag te verwisselen:

- Gereedschapsstaal, zacht staal, roestvast staal, hoekstaal
- Aluminium, koper, messing
- Hout, kunststof
- Plaatmateriaal, massief materiaal
- Buizen, bundels, pijp, koker
- I-balk, H-balk, draadstangen

La nouvelle génération de lames de scies à ruban réponds aux exigences des clients pour plusieurs travaux de scie. Le design de dents breveté est capable de scier des différentes dimensions et une grande variété de matières avec une seule lame. Dans cette application, la longévité de la lame sera doublée en comparaison avec une lame de scie à ruban standard.



Des lames de scies à ruban Easy-Cut scient presque tout, sans changer la lame de scie:

- *Acier à outils, acier doux, acier inoxydable, acier en cornière*
- *Aluminium, cuivre, laiton*
- *Bois, plastique*
- *Tubes, profilés, paquets*
- *Profilés I, profilés H, tiges filetées*

BIJ AANKOOP VAN 10 LENGTES BAHCO BANDZAGEN 3857 EASY-CUT UIT ONDERSTAANDE TABEL, ONTVANGT U 2 LENGTES BAHCO BANDZAGEN 3857 EASY-CUT VAN DEZELFDE LENGTE GRATIS!

A L'ACHAT DE 10 LONGUERS DE LAMES DE SCIES A RUBAN 3857 EASY-CUT BAHCO DE LE TABLEAU CI-DESSOUS, VOUS RECEVEZ 2 LONGUERS DE LAMES DE SCIES A RUBAN 3857 EASY-CUT BAHCO DE LA MEME LONGUEUR GRATUITES!

GRATIS
GRATUIT



CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	AFMETING BANDZAAG BREEDTE x DIKTE *DIMENSIONS SCIE A RUBAN LARGEUR x EPAISSEUR* MM	AFMETING MATERIAAL *DIMENSIONS MATERIAL* MM	€/METER* *€/METRE**
23928783	Bahco 3857-20-0.9-ez-l lintzaag ez cut *Bahco 3857-20-0.9-ez-l/ez cut*	20 x 0,9	3 - 100	**8,92**
23928786	Bahco 3857-27-0.9-ez-l lintzaag ez cut *Bahco 3857-27-0.9-ez-l/ez cut*	27 x 0,9	5 - 150	**10,41**

* prijzen incl. laskosten
** les coûts de soudage sont inclus dans le prix*

PROMO+

Set machinetappen - universeel
Composition de tarauds universels

Set 5555 Universeel tappen M3-M12 met bijhorende boren – Type 205
Composition de tarauds universels 5555 M3-M12 + composition de forets – Type 205

- Voor blinde gaten
- Groene ring

- *Pour trous borgnes*
- *Bague verte*

CODE	INHOUD *CONTENU*		€/STUK *€/PIECE*
	TAPPEN *TARAUDS*	Ø BOREN *Ø FORETS* MM	
12305798	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5 – 3,3 – 4,2 – 6,8 – 8,5 – 10,2	**95,00**

Set 5561 Universeel tappen M3-M12 met bijhorende boren – Type 205
Composition de tarauds universels 5561 M3-M12 + composition de forets – Type 205

- Voor doorlopende gaten
- Groene ring

- *Pour trous débouchants*
- *Bague verte*

CODE	INHOUD *CONTENU*		€/STUK *€/PIECE*
	TAPPEN *TARAUDS*	Ø BOREN *Ø FORETS* MM	
12305799	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5 – 3,3 – 4,2 – 6,8 – 8,5 – 10,2	**95,00**

Universeel, tot 1000 N/mm²
- Goed verspaanbaar staal tot 1000 N/mm²
- Roestvrij staal tot 750 N/mm²
- Koper en koperlegeringen hard
- Messing lang spanend
- Aluminiumlegeringen

Universel, jusqu'au 1000 N/mm²
- *Aciers bien usinables jusqu'au 1000 N/mm²*
- *Aciers inoxydables jusqu'au 750 N/mm²*
- *Cuivre et alliages de cuivre durs*
- *Laiton à copeaux longs*
- *Alliages d'aluminium*

GÜHRING
The Tool Company

RVS A2 / RVS A4
- Roestbestendige staalsoorten
- Zuurbestendige staalsoorten (RVS A4)
- Koper en koperlegeringen zacht
- Brons lang spanend
- Alu-spuitgietstaal (B.N.:AlSi9Mg)

INOX A2 / INOX A4
- *Aciers antirouilles*
- *Aciers inoxydables (INOX A4)*
- *Cuivre et alliages de cuivre tendres*
- *Bronze à copeaux longs*
- *Alu-acier fondu (B.N.:AlSi9Mg)*

Set machinetappen - RVS A2 / RVS A4
Composition de tarauds – INOX A2 / INOX A4

Set 5553 roestvrijstalen tappen M3-M12 met bijhorende boren – Type 5523
Composition de tarauds inox 5553 M3-M12 + composition de forets – Type 5523

- Voor blinde gaten
- Blauwe ring

- *Pour trous borgnes*
- *Bague bleue*

CODE	INHOUD *CONTENU*		€/STUK *€/PIECE*
	TAPPEN *TARAUDS*	Ø BOREN *Ø FORETS* MM	
12305800	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5 – 3,3 – 4,2 – 6,8 – 8,5 – 10,2	**115,00**

Set 5558 roestvrijstalen tappen M3-M12 met bijhorende boren – Type 5523
Composition de tarauds inox 5558 M3-M12 + composition de forets – Type 5523

- Voor doorlopende gaten
- Blauwe ring

- *Pour trous débouchants*
- *Bague bleue*

CODE	INHOUD *CONTENU*		€/STUK *€/PIECE*
	TAPPEN *TARAUDS*	Ø BOREN *Ø FORETS* MM	
12305801	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5 – 3,3 – 4,2 – 6,8 – 8,5 – 10,2	**115,00**

Draadsnijset M3-M20 HSSG - Groot
Jeu d'outils pour le taraudage et le filetage M3-M20 HSSG - Grand

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Verpakking: in metalen koffer
Inhoud
- Van elk 1 set handtappen DIN 352, HSS, 3-delig, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 – M14 – M16 – M18 – M20
- Van elk 1 snijplaat DIN EN 22568, HSS, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 – M14 – M16 – M18 – M20
- Van elk 1 snijplaathouder DIN 225, 20x5 mm, 20x7 mm, 25x9 mm, 30x11 mm, 38x14 mm, 45x18 mm
- Van elk 1 verstelbare taphouder DIN 1814, maat 1 en maat 3
- 1 schroevendraaier 4,5 mm
- 1 draadsjabloon metrisch

Emballage: en coffret métallique
Composition
- *1 jeu de tarauds à main DIN 352, acier rapide, 3 tarauds, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 – M14 – M16 – M18 – M20*
- *1 filière DIN EN 22568, acier rapide, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 – M14 – M16 – M18 – M20*
- *1 porte-filières DIN 225, 20x5 mm, 20x7 mm, 25x9 mm, 30x11 mm, 38x14 mm, 45x18 mm*
- *1 tourne-à-gauche réglable DIN 1814, taille 1 et 3*
- *1 tournevis 4,5 mm*
- *1 calibre de filetage métrique*

CODE	MAAT *PLAGE*	€/STUK *€/PIECE*
12454926	M3 – M20	**298,00**

Draadsnijset M3-M12 HSSG - Medium
Jeu d'outils pour le taraudage et le filetage M3-M12 HSSG - Moyen

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Verpakking: in metalen koffer
Inhoud
- Van elk 1 set handtappen DIN 352, HSS, 3-delig, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12
- Van elk kerngat spiraalboor DIN 338 RN, Type 1007, HSS, Ø 2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2 mm
- Van elk 1 snijplaat DIN EN 22568, HSS, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12
- Van elk 1 snijplaathouder DIN 225, 20x5 mm, 20x7 mm, 25x9 mm, 30x11 mm, 38x14 mm
- Van elk 1 verstelbare taphouder DIN 1814, maat 1 en maat 2
- 1 schroevendraaier 4,5 mm
- 1 draadsjabloon metrisch

Emballage: en coffret métallique
Composition
- *1 jeu de tarauds à main DIN 352, acier rapide, 3 tarauds, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12*
- *1 jeu de forets hélicoïdaux DIN 338 RN, type 1007, acier rapide, Ø 2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2 mm*
- *1 jeu de filières DIN EN 22568, acier rapide, M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12*
- *1 porte-filières DIN 225, 20x5 mm, 20x7 mm, 25x9 mm, 30x11 mm, 38x14 mm*
- *1 tourne-à-gauche réglable DIN 1814, taille 1 et 2*
- *1 tournevis 4,5 mm*
- *1 calibre de filetage métrique*

CODE	MAAT *PLAGE*	€/STUK *€/PIECE*
12454939	M3 – M12	**130,00**

Square 6™-04 hoekfrees
Fraise d'angle Square 6™-04

SECO

De SECO Square 6™-04 is een hoekfrees met 6 snijkanten per snijplaat voor kleine en middelgrote freesmachines. Met SECO's Square 6™-04-frezen is de productiviteit met 6 snijkanten van de grotere Square 6™-08 uitgebreid naar een diameterbereik van 20 mm. De Square 6™-04 is leverbaar in een diameterbereik van 20 tot 63 mm, uitgerust met trigonvormige wisselplaten met 3 snijkanten aan elke zijde. In totaal zes per snijplaat. De maximale snedediepte bedraagt 4 mm zowel in axiale als radiale richting.

La fraise d'angle Square 6™-04 de SECO a 6 tranchants par plaquette de coupe pour l'usinage léger à moyen. Grâce aux fraises Square 6™-04, la productivité avec 6 tranchants de la plus grande fraise Square 6™-08 a élargie avec un champ de diamètre de 20 mm. La Square 6™-04 est disponible avec un champ de diamètre de 20 à 63 mm, équipée des plaquettes amovibles triangulaires avec 3 tranchants à chaque côté. En total, 6 tranchants par plaquette de coupe. La largeur de coupe maximale est 4 mm dans les directions axiales comme radiales.

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
11923555	SECO R220.96-0050-08-4A	**362,70**
11923557	SECO R220.96-0063-08-4A	**407,70**

Square 6™-04 wisselplaatjes
Plaques amovibles square 6™-04

- *Geschikt voor staal en RVS*
- *Pour acier et acier inoxydable*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK AFNAME PER 10 STUKS *€/PIECE* *ACHAT PAR 10 PIECES*
11923566	SECO XNEX080608TR-ME09, F40M	**13,20**

Gratis demonstratie mogelijk op aanvaag.
Démonstration gratuite possible sur demande.

Double Octomill

SECO

- Veelzijdige, economische en productieve vlakfrees die gebruikt kan worden voor zowel het ruwen als het nafrezen
- Harde coating die de vlakfrees beschermt tegen slijtage en het aanplakken van de spanen
- Beschikt over zestien snijvlakken voor het frezen van gietijzer, staal en roestvrij staal

- *Fraise à surfacer polyvalente, productive et économique, utilisée pour le fraisage d'ébauche et de finition*
- *Revêtement dur qui protège la fraise à surfacer contre l'usure et le collage des tranchants*
- *A 16 tranchants pour le fraisage de la fonte, de l'acier et d'inox*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
11924846	SECO R220.48-0063-09-06SA	**513,00**

Double Octomill wisselplaatjes
Plaques amovibles Double Octomill

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK AFNAME PER 10 STUKS *€/PIECE* *ACHAT PAR 10 PIECES*
11925195	SECO ONMU090520ANTN-M14, T350M	**15,75**

Gratis demonstratie mogelijk op aanvaag.
Démonstration gratuite possible sur demande.

Freeshouder DIN 2080
Mandrin porte-fraises DIN 2080

format professional quality



CODE	SK	L1 MM	L2 MM	D2 MM	€/STUK €/PIECE
23419456	40	45	19	48	**41,00**

Ook verkrijgbaar in:
- MAS-BT (DIN JISB 6339)
- HSK, (DIN 69893)
- DIN 69871

Aussi disponible dans d'autres versions:
- *MAS-BT (DIN JISB 6339)*
- *HSK, (DIN 69893)*
- *DIN 69871*

Boorbarenset 95° A..-SCLCR met inwendige koeling
Jeu de barres d'alésage 95° A..-SCLCR à arrosage interne

format professional quality

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK €/PIECE
23417547	Boorbarenset 95g M A SCLCR 06 *Jeu de barres d'alésage 95g M A SCLCR 06*	**159,93**

1 type wisselplaat mogelijk voor 4 binnendraaibeitels

1 type de plaquette amovible possible pour 4 barres d'alésage dressage

WISSELPLAAT STAAL / RVS/ GIETIJZER *PLAQUETTE AMOVIBLE ACIER/ INOX / FONTE*		
CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK €/PIECE
23417554	Draaiwisselplaat CCMT 060204E-UR 6630 *Plaquette amovible CCMT 060204E-UR 6630*	**3,79**
WISSELPLAAT ALUMINIUM / KUNSTSTOFFEN / NON-FERRO *PLAQUETTE AMOVIBLE ALUMINIUM / PLASTIQUES / NON-FERREUX*		
23417561	Draaiwisselplaat CCGT 060204F-AL HF7 *Plaquette amovible CCGT 060204F-AL HF7*	**6,48**

Scotch-Brite™ brochure voor reinigen, finishen en ontbramen
Brochure Scotch-Brite™ pour le nettoyage, la finition et l'ébavurage

3M

NIEUW
NOUVEAU

Vraag uw gratis exemplaar aan via:
www.eriks.be/documentatie/verspanende-gereedschappen-en-abrasieven

Demandez votre exemplaire gratuit via:
www.eriks.be/fr/documentation/outils-coupants-daffutage-et-abrasifs

3D-Taster
Palpeur 3D-Taster

HAIMER

3D-Taster universeel
De universele 3D-Taster wordt in de freesspindel respectievelijk de verzinkkop ingespannen en maakt het mogelijk de spindelas exact aan de werkstuk- of apparaatzijde te positioneren. Zodoende kunnen snel en eenvoudig werkstuknulpunten worden gezet en lengtemetingen worden uitgevoerd. De tastrichting is willekeurig (X-, Y-, Z-as).
De meetklok slaat altijd in de gelijke richting uit en geeft de afstand tussen spindelas en werkstukkant. Zodra de aanwijzing op nul staat, bevindt de spindelas zich exact aan de werkstukkant. Direct, zonder lang proberen, zonder berekening, zonder problemen.
Dit resulteert in een reductie van de nevenkosten en een verhoging van de productiviteit. De nieuwe generatie is nog compacter, bedieningsvriendelijker en economischer. Vanzelfsprekend passen de nieuwe tasterelementen ook in de oude universele 3D-Taster.
De grote overlap biedt extra veiligheid in combinatie met het gewenste breekpunt in het tasterelement. Voor enkelvoudige bediening is er nu ook een geïntegreerde steilconusopname. Steilconus (DIN 69874, SK 40) en universele 3D-Taster vormen een eenheid. Voor de hoogste meetnauwkeurigheid worden alle universele 3D-Tasters bij de montage apart gemeten en afgeregeld.
Levering met kort tasterelement Ø 4 mm.

Toepassing
- De universele 3D-Taster is een zeer precies en veelzijdig meetapparaat voor frees- en vonkerosiemachines (geïsoleerd tasterelement)

Palpeur universel 3D-Taster
Le palpeur universel 3D-Taster se serre dans la broche de la machine et permet de positionner l'axe de la broche exactement sur l'arête de la pièce. On peut ainsi définir rapidement et aisément le zéro des pièces et effectuer des mesures de longueur. Tous les sens sont possibles (axe X, Y, Z). L'aiguille du cadran se déplace toujours dans la même direction et indique l'écart entre l'axe de la broche et l'arête de la pièce. Dès que l'affichage est zéro, l'axe de la broche se trouve exactement sur l'arête de la pièce, immédiatement, sans calcul, sans problème de sens. Ceci réduit les coûts de préparation et augmente la productivité.
La nouvelle génération est encore plus compacte, plus facile à utiliser et plus économique. Les nouvelles touches s'adaptent aussi aux anciens palpeurs universels 3D.
La course plus importante de l'appareil et le point de rupture de la touche offrent une sécurité supplémentaire.
Pour une utilisation encore plus aisée, il existe maintenant un palpeur à cône intégré. Le cône (DIN 69871, SK 40) et le palpeur universels 3D forment une unité. Pour garantir l'extrême précision de mesure, tous les palpeurs universels 3D sont soumis à une vérification et à un ajustage individuels lors du montage.
Livraison avec touche courte de Ø 4 mm.

Application
- *Le palpeur universel 3D-Taster est un instrument de mesure très précis et polyvalent destiné aux fraiseuses et machines d'électroérosion (touche isolée)*

3D-Taster digitaal
De digitale 3D-Taster is een ontwikkeling van de mechanische 3D-Tasters. De spindel respectievelijk de verzinkkop kan snel en veilig aan de referentiezijden gepositioneerd worden.
Het aanloopproces kan op de digitale klok exact worden gevolgd. De nulinstelling wordt direct gevonden. Zonder berekening kan het meetsysteem van de machine op nul gezet worden, daar de spindelas direct aan de afgetaste kant staat. De digitale klok beschikt bovendien over een 0,001 mm aflezing met grote cijfers. Deze is ook op grote bewerkingcentra vanaf afstand eenduidig en foutloos afleesbaar.
De klok is tegen spatwater en stof beschermd en kan in het gereedschappenmagazijn van de machine opgeslagen worden.

Toepassing
- De digitale 3D-Taster dient voor het aftasten van werkstukken op frees- en vonkerosiemachines

Palpeur 3D-Taster à affichage numérique
Le palpeur 3D-Taster numérique est un développement du palpeur 3D mécanique déjà bien connu. Le positionnement de la broche ou de la tête d'électroérosion sur les arêtes de référence se fait aisément et de manière sûre. Il est possible de suivre exactement l'opération d'accostage sur l'affichage numérique. La position zéro est repérée du premier coup. Remise du système de mesure de la machine à zéro sans calcul puisque l'axe de la broche est positionné directement sur l'arête palpée. Affichage numérique à 0,001 mm avec grands chiffres. L'affichage est clairement lisible, sans erreur, même de loin, sur les centres d'usinage de grande taille. Le cadran est protégé contre les projections d'eau et la poussière et peut être conservé dans le magasin à outils de la machine.
Livraison avec touche courte de Ø 4 mm

Application
- *Le palpeur à affichage numérique est destiné à palper les pièces sur fraiseuses et machines d'électroérosion*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
23420088	Haimer universeel 3D-Taster Schacht 20 *Palpeur universel 3D-Taster Haimer, queue 20*	**245,00**
23420090	Haimer digitale 3D-Taster Schacht 20 *Palpeur à affichage numérique 3D-Taster Haimer, queue 20*	**490,00**

ABSOLUTE DIGIMATIC schuifmaat
Pieds à coulisse ASOLUTE DIGIMATIC

Mitutoyo

- Standaard digitale schuifmaat in vele uitvoeringen
- Hoge eisen aan oppervlaktebewerking voor betere glijeigenschappen
- Gegevens gemakkelijk af te lezen (hoogte: 9 mm)
- Leverbaar met en zonder gegevensuitgang

- *Modèle standard en différentes versions*
- *Glissement optimal du coulisseau*
- *Large hauteur des caractères 9 mm*
- *Livrable avec et sans sortie de données*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	BEREIK *CAPACITE* MM	DIEPTEMAAT *JAUGE*	€/STUK *€/PIECE*
23583149	Mitutoyo 500-181-20 dig. schuifmaat *Pieds à coulisse 500-181-20 Mitutoyo*	0-150	Vlak *Plate*	**79,50**

Schuifmaat met noniusaflezing
Pieds à coulisse avec lecture à vernier

Mitutoyo

- Volledig vervaardigd uit gehard, corrosiewerend staal
- Schaalverdeling en nonius zijn matverchroomd
- Verhoogde geleidingen

- *Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable*
- *Règle et verniers chromés mats*
- *Conductions augmentées*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	BEREIK *CAPACITE*	DIEPTEMAAT *JAUGE*	NAUWKEURIGHEID *PRECISION*	€/STUK *€/PIECE*
23583521	Mitutoyo 530-104 schuifmaat *Pieds à coulisse 530-104 Mitutoyo*	0-150 mm / 0-6”	Vlak *Plate*	± 0,05 mm / 0.002”	**22,50**

Buitenschroefmaat
Micromètre d’extérieur

Mitutoyo

- Warmte-isolerende grip
- Met ratel

- *Poignée isolante*
- *A cliquet*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	BEREIK *CAPACITE* MM	NAUWKEURIGHEID *PRECISION* µM	GEWICHT *POIDS* G	€/STUK *€/PIECE*
23581780	Mitutoyo 102-301 M310-25 buitenschroefmaat *Micromètre d’ext. 102-301 M310-25 Mitutoyo*	0-25	± 2	180	**35,00**

PROMO+

DIGIMATIC buitenschroefmaat QuantuMike IP65
Micromètre d'extérieur DIGIMATIC QuantuMike IP 65

Mitutoyo

- Buitenschroefmaat met spoed van 2 mm voor 4x snellere metingen dan conventionele schroefmaten met 0,5 mm spoed
- Buitenschroefmaat met duo-ratel en snel verplaatsingsmechanisme geschikt voor enkelhandig gebruik en gebruik in schroefmaathouder

- *Avance de la broche de 2 mm par tour de tambour au lieu de 0,5 mm sur les micromètres conventionnels*
- *Micromètre avec système révolutionnaire à cliquet, tambour et avance rapide combinés*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	BEREIK *CAPACITE* MM	NAUWKEURIGHEID *PRECISION* µM	GEGEVENSUITVOER *SORTIE DE DONNEES*	GEWICHT *POIDS* G	€/STUK *€/PIECE*
23582841	Mitutoyo 293-145 buitenschroefmaat *Micromètre d'ext. 293-145 Mitutoyo*	0-25	± 1	Neen *Non*	265	**149,00**

Metrische meetklok Serie 2 – Standaard Model
Comparateur métrique série 2 – Modèle standard

Mitutoyo

- Standaardafmeting, buitendiameter Ø 57 mm
- *Dimensions standard, diamètre extérieur Ø 57 mm*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	BEREIK *CAPACITE* MM	SCHAAL *ECHELLE*	AFLEZING *GRADUATION* MM	€/STUK *€/PIECE*
23582610	Mitutoyo 2046SB meetklok *Comparateur 2046SB Mitutoyo*	10	0-100-0	0,01	**24,00**

Metrische zwenktaster – Horizontaal model
Comparateur métrique à palpeur orientable – Modèle horizontal

- Gecentreerde, in tweerichtingen, automatische omschakeling van de meetrichting
- Roteerbare schaal voor snel en handig nulstellen
- Edelsteenlagering, precisietandwiel en –beugel voor een lichtlopende, nauwkeurige beweging met snelle respons
- Schaalverdeling: 0,01 mm

- *Palpage possible dans les deux sens de mesure*
- *Lunette rotative pour remise à zéro d'une façon rapide et facile*
- *Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis*
- *Graduation: 0,01 mm*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	BEREIK *CAPACITE* MM	NAUWKEURIGHEID *PRECISION* µM	SCHAAL *ECHELLE*	GEWICHT *POIDS* G	€/STUK *€/PIECE*
23583268	Mitutoyo 513-404E zwenktaster *Comparateur à palpeur orientable 513-404E Mitutoyo*	0,80	± 3	0-40-0	42	**59,50**

ABSOLUTE DIGIMATIC hoogtemeter met tandbeugel - Metrisch
Trusquin ABSOLUTE DIGIMATIC à crémaillère - Métrique

- Ingebouwde ABSOLUTE lineaire encoder > instellen van het referentiepunt bij inschakeling van het instrument is niet meer nodig
- Groot tandwiel voor lichtlopende verplaatsing
- Grote vastzetknop
- Ergonomische vorm
- Met SPC-gegevensuigang
- Levering met hardmetalen afschrijfnaald

- *Encodeur linéaire ABSOLUTE intégré > la mise du point de référence lors de la mise en marche de l'instrument n'est plus besoin*
- *Grande roue dentée pour déplacement libre*
- *Grand bouton de fixation*
- *Conception ergonomique*
- *Avec sortie de données SPC*
- *Livraison avec pointe à tracer de métal dur*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	BEREIK *CAPACITE* MM	NAUWKEURIGHEID *PRECISION* MM	LENGTE *LONGUEUR* MM	GEWICHT *POIDS* G	€/STUK *€/PIECE*
23583744	Mitutoyo 570-302 hoogtemeter *Trusquins 570-302 Mitutoyo*	0-300	± 0,03	507	4,6	**429,00**
23583745	Mitutoyo 570-304 hoogtemeter *Trusquins 570-304 Mitutoyo*	0-600	± 0,05	812	6,4	**750,00**

Kolomboormachines
Perceuses à colonne

MAXION

Maxion is een Duitse industriële producent van tafelboor-, kolomboor-, boo/frees- en tapmachines. Specifieke machines voor bepaalde toepassingen kunnen ontworpen en geproduceerd worden in de fabriek in Thüringen (Duitsland).

Maxion est un fabricant allemand de perceuses d'établi, de perceuses à colonnes, de perceuses/ fraiseuses et de taraudeuses. Des machines spéciales peuvent être conçu et fabriqué dans leur usine à Thüringen (Allemagne).

		UNIMAX 1 FREQUENZ	UNIMAX 1E FREQUENZ
ARTIKELNUMMER MAXION *NUMERO D'ARTICLE MAXION*		M00001	M00002
Ø CONTINU GEBRUIK *Ø PERCAGE EN CONTINU*	MM	15	15
Ø NORMAAL GEBRUIK *Ø PERCAGE NORMAL*	MM	18	18
SPINDELOPNAME *NEZ DE BROCHE*	MK - *CM*	2	2
TOERENTAL *PLAGE DE VITESSE*	TR/MIN *T/MIN*	Traploos / *Continu* 200-4000	Traploos / *Continu* 200-4000
BOORDIEPTE *PROFONDEUR PERÇÀGE*	MM	80	80
UITLADING *DISTANCE BROCHE / COLONNE*	MM	180	180
AFSTAND SPINDEL-TAFEL MAX. *DISTANCE BROCHE-TABLE MAX.*	MM	380	380
TAFELAFMETINGEN *DIMENSIONS DE TABLE*	MM	250x220	250x220
ZUIL Ø *Ø COLONNE*	MM	65	65
MOTORVERMOGEN / SPANNING *PUISSANCE / TENSION MOTEUR*	KW / V	1,1 / 230	1,1 / 230
MOTOR *MOTEUR*		Frequentiegeregeld *Régulateur fréquence*	Frequentiegeregeld - digitale uitlezing *Régulateur fréquence - lecture numérique*
TOTALE HOOGTE *HAUTEUR TOTALE*	MM	910	910
GEWICHT *POIDS*	KG	80	80
CODE		12301910	12301911
€/STUK *€/PIECE*		**1.840,50**	**2.191,50**

- Uiterst robuuste, zware machinebankschroef voor productie en handwerk
- Basiselement van hoogvast tempergietijzer of sferisch gietijzer
- Geharde en geslepen bekken
- Krachtige trapeziumvormige schroefdraadspillen met lange knevel voor maximale spankracht
- Bekbreedte: 100 mm

- *Etau de machine très robuste et lourd pour production et artisanat*
- *Corps de base en fonte malléable ou fonte à graphite sphéroïdal très tenace*
- *Mors trempés et rectifiés*
- *Broches robustes à filetage trapézoïdal avec longue vis pour un serrage maximal*
- *Largeur des mors: 100 mm*

BIJ AANKOOP VAN 1 KOLOMBOORMACHINE MAXION UIT DE VERMELDE REEKS,
GRATIS 1 MAXION ZWARE MACHINEKLEM MSP100.

A L'ACHAT DE 1 PERCEUSE A COULONNE MAXION MENTIONNEE DANS LE TABLEAU CI-DESSUS,
1 ETAU DE MACHINE LOURD MSP100 MAXION GRATUIT.

GRATIS
GRATUIT

De MAXION machines zijn te bezichtigen in ons Service Center te Turnhout.
Les machines MAXION sont étalées dans notre Service Center à Turnhout.

Machinebankschroef
Etau de machine

MAXION

- Uiterst robuuste, zware machinebankschroef voor productie en handwerk
- Basiselement van hoogvast tempergietijzer of sferisch gietijzer
- Geharde en geslepen bekken
- Krachtige trapeziumvormige schroefdraadspillen met lange knevel voor maximale spankracht

- *Etau de machine très robuste et lourd pour production et artisanat*
- *Corps de base en fonte malléable ou fonte à graphite sphéroïdal très tenace*
- *Mors trempés et rectifiés*
- *Broches robustes à filetage trapézoïdal avec longue vis pour un serrage maximal*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	BEREIK *CAPACITE* MM	€/STUK €/*PIECE*
12316965	Maxion zware machineklem MSP80 *Etau de machine lourd MSP80 Maxion*	80	**99,00**
12308306	Maxion zware machineklem MSP100 *Etau de machine lourd MSP100 Maxion*	100	**105,00**
12308307	Maxion zware machineklem MSP120 *Etau de machine lourd MSP120 Maxion*	120	**115,00**
12316966	Maxion zware machineklem MSP140 *Etau de machine lourd MSP140 Maxion*	140	**145,00**

KOELEN/*REFROIDIR*

CIMCOOL® FLUID TECHNOLOGY

CIMCOOL® Cimstar 620

Cimstar 620 is een universele metaalbewerkingsvloeistof voor middelzware tot zware snij- & slijpbewerkingen van alle ferro- en de meeste non-ferrometalen. Het is uiterst geschikt voor aluminiumlegeringen. Cimstar 620 is ontwikkeld voor toepassing op individuele machines en in centrale koelvloeistoffen.

- Lange levensduur dankzij de unieke productsamenstelling
- Mild & stabiel product, aangenaam in gebruik
- Niet brandbaar
- Geen vlekvorming op aluminium

Cimstar 620 est un fluide de coupe, d'utilisation générale, pour les opérations d'usinage et de rectification de moyenne à grande sévérité sur tous les métaux ferreux et la plupart des métaux non-ferreux. Ce produit convient particulièrement aux alliages d'aluminium. Cimstar 620 est conçu pour l'usage dans des machines individuelles et des installations centralisées.

- *Longue durée de vie du mélange grâce à sa composition unique*
- *Produit doux & stable, utilisation très agréable*
- *Non inflammable*
- *Na tâche pas l'aluminium*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	INHOUD *CONTENU* L	€/STUK €/*PIECE*
12313817	CIMCOOL Cimstar 620	25	**234,00**

Ook verkrijgbaar in bidons van 5l en vaten van 200l.
Aussi disponible en bidons de 5l et fûts de 200l.

MACHINES, LASSEN, SNIJDEN, SOLDEREN
MACHINES, SOUDAGE, COUPAGE

Elektrodelassen
Soudage MMA

AIR LIQUIDE WELDING

PRESTO 160 PFC

Kenmerken
- Verhoogde inschakelduur (180 A – 20% / 160 A – 30%)
- Hot Start en antikleeffunctie
- Alle types elektrodes verlasbaar (behalve cellulose)
- Verminderd verbruik
- Compact design en verlaagd gewicht

Caractéristiques
- *Plus grand facteur de marche (180 A – 20% / 160 A – 30%)*
- *Hot Start fonction et anti-collage intégrés*
- *Soudage de tous types d'électrodes (sauf cellulose)*
- *Consommation réduite*
- *Conception compacte et poids réduit*

Inhoud Package
- 1 toorts PRO ARC (SEGURA 300 – 3 m)
- 1 massakabel + 1 massaklem (2 m)

Composition Package
- *1 torche PRO ARC (SEGURA 300 – 3 m)*
- *1 câble de masse + 1 pince de masse (2 m)*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
12451933	PRESTO 160 PFC Package	**590,00**

TECHNISCHE GEGEVENS / *DONNEES TECHNIQUES*		PRESTO 160 PFC
Voeding / *Alimentation*		monofasig 230 V / *monophasée 230 V*
Frequentie / *Fréquence*		50 – 60 Hz
Effectief verbruik / *Consommation effective*		15 A
Lasstroom / *Courant de soudage*		5 – 160 A
Nullastspanning / *Tension à vide*		48,5 V
Inschakelduur / *Facteur de marche*	30 %	160 A
	60 %	140 A
	100 %	120 A
Ø elektrode / *Ø électrode*		1,6 – 4,0 mm
Kabelstekker / *Type de connecteur*		9 mm
Isolatieklasse / *Classe de protection*		H
Beschermfactor / *Indice de protection*		IP 23
Afmetingen (lxbxh) / *Dimensions (LoxLaxh)*		320 x 170 x 395 mm
Gewicht / *Poids*		6,6 kg
Normen / *Normes*		EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 61000-3-2/12

TIG-lassen
Soudage TIG

AIR LIQUIDE WELDING

PRESTOTIG 160 PFC

De PRESTOTIG 160 PFC is een industriële inverter voor het TIG- en elektrodelassen van staal en RVS.

Kenmerken
- Ontsteking met HF of Lift Arc
- Zachte en stabiele lasboog
- Hot Start en antikleeffunctie in positie elektrodelassen
- Zeer laag verbruik
- Thermisch beveiligd
- Compatibel in combinatie met een stroomgroep
- Verlengkabel (primair) mogelijk tot 70 m (sectie 2,5 mm^2)
- Regelbare parameters: lasstroom, stroomuitloop, toortsbediening in 2T/4T of hechten, voor- en nagas

Le PRESTOTIG 160 PFC est un poste industriel pour le soudage TIG et à l'électrode sur aciers non alliées et inoxydables.

Caractéristiques
- *Mode d'amorçage HF ou Lift Arc*
- *Arc souple et stable*
- *Hot Start fonction et anti-collage intégrés (position de soudage à l'électrode)*
- *Faible consommation*
- *Protection thermique*
- *Meilleure compatibilité avec un groupe électrogène*
- *Longueur de câble (primaire) possible jusqu'à 70 m (section en 2,5 mm^2)*
- *Paramètres réglables: courant de soudage, prise de courant, mode 2T/4T, pré et post gaz*

Inhoud Package
- 1 voedingskabel
- 1 massakabel en -klem
- 1 gasslang
- 1 toorts PROTIG 10 RLS (5 m)
- 1 ontspanner EUROJET

Composition Package
- *1 câble d'alimentation*
- *1 câble de masse et pince de masse*
- *1 tuyau de gaz*
- *1 torche PROTIG 10 RLS (5 m)*
- *1 détendeur EUROJET*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
12451931	PRESTOTIG 160 PFC Package	**999,00**

TECHNISCHE GEGEVENS / *DONNEES TECHNIQUES*		PRESTOTIG 160 PFC
Voeding / *Alimentation*		monofasig 230 V / *monophasée 230 V*
Frequentie / *Fréquence*		50 – 60 Hz
Effectief verbruik / *Consommation effective*		11 A (Tig) / 15 A (MMA)
Lasstroom / *Courant de soudage*		10 – 160 A
Nullastspanning / *Tension à vide*		49,5 V
Inschakelduur / *Facteur de marche*	35 %	160 A
	60 %	140 A
	100 %	120 A
Isolatieklasse / *Classe de protection*		H
Beschermfactor / *Indice de protection*		IP 23 S
Afmetingen (lxbxh) / *Dimensions (LoxLaxh)*		205 x 345 x 460 mm
Gewicht / *Poids*		9,5 kg
Normen / *Normes*		EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 61000-3-12

MIG/MAG lassen
Soudage MIG/MAG

AIR LIQUIDE WELDING

FILCORD 253C

FILCORD 253C is een MIG/MAG-toestel voor professionele toepassingen: lichte staalbouw, openbare werken, landbouw, …

Kenmerken
- Driefasig gevoede halfautomaat met 4-wiel ingebouwde draadtoevoer
- Synergische of manuele instelling van de parameters
- Timing voor punt- en stuiklassen

Le FILCORD 253C est un poste MIG/MAG pour les applications professionnelles: construction d'acier léger, travaux publics et agricoles, …

Caractéristiques
- *Machine semi-automatique triphasée avec alimentation filetée intégrée et platine avec 4 galets*
- *Réglage synergique ou manuel des paramètres de soudage*
- *Timing pour le soudage par points et bout à bout*

Inhoud Package
- 1 lastoorts PROMIG NG 241 – 3 m
- 1 ontspanner EUROSAF (neutraal gas)

Composition Package
- *1 torche PROMIG NG 241 – 3 m*
- *1 détendeur EUROSAF (gaz neutre)*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
12451932	FILCORD 253C Package	**1.499,00**

TECHNISCHE GEGEVENS / *DONNEES TECHNIQUES*		FILCORD 253C
Voeding / *Alimentation*		230 V / 400 V driefasig *230 V / 400 V triphasée*
Frequentie / *Fréquence*		50 – 60 Hz
Effectief verbruik / *Consommation effective*		15,6 A
Max. verbruik / *Consommation max.*		27 A
Lasstroom / *Courant de soudage*		35 – 250 A
Nullastspanning / *Tension à vide*		18 – 40 V
Inschakelduur / *Facteur de marche*	35 %	250 A
	60 %	170 A
Regelstanden / *Nombre de plots*		12
Aantal aandrijfwielen / *Nombre de galets*		4
Isolatieklasse / *Classe de protection*		H
Beschermfactor / *Indice de protection*		IP 23
Afmetingen (lxbxh) / *Dimensions (LoxLaxh)*		800 x 510 x 690 mm
Gewicht / *Poids*		77 kg

Plasmasnijden
Coupage plasma

AIR LIQUIDE WELDING

PLASMAJET 2C met Toorts JET CP4.0
PLASMAJET 2C avec Torche JET CP 4.0

Kenmerken
- Robuust design voor intensief industriële toepassingen
- Zeer krachtig (80 A bij 40% en 40 °C)
- Vereenvoudigde bediening voor de bepaling van de snijdikte
- Maximale kwaliteit en veiligheid door de gepatenteerde toorts
- Installatie klaar voor gebruik
- IP 23 voor buitengebruik

Caractéristiques
- *Conception robuste pour les applications industrielles lourdes*
- *Très puissant (80 A à 40% et 40 °C)*
- *Fonctionnement simplifié afin de déterminer l'épaisseur de coupe*
- *Qualité et sécurité maximales par la torche brevetée*
- *Installation prête à l'emploi*
- *Indice de protection IP 23 pour l'utilisation à l'extérieur*

Lasklare uitrusting bevat
- 1 toorts JET CP 4.0, lengte 5 m
- 1 massakabel, lengte 3 m
- 1 luchtslang, lengte 5 m
- 1 voedingskabel, lengte 6 m

Installation prête à l'emploi comportant
- *1 torche JET CP 4.0, longueur 5 m*
- *1 câble de masse, longueur 3 m*
- *1 tuyau d'air, longueur 5 m*
- *1 câble d'alimentation, longueur 6 m*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
12154985	PLASMAJET 2C met toorts JET CP 4.0 *PLASMAJET 2C avec torche JET CP 4.0*	**2.590,50**

GRATIS 1 STARTERSKIT, BIJ AANKOOP VAN 1 PLASMAJET 2C MET TOORTS JET CP4.0

1 KIT DE DEMARRAGE GRATUIT, A L'ACHAT DE 1 PLASMAJET 2C AVEC TORCHE JET CP4.0

GRATIS GRATUIT

TECHNISCHE GEGEVENS / *DONNEES TECHNIQUES*		PLASMAJET 2C
Voeding / *Alimentation*		220 V / 230 V 380 V / 400 V driefasig - *triphasée*
Frequentie / *Fréquence*		50 Hz
Max. verbruik / *Consommation max.*		49 / 47 A 28,5 / 27 A
Inschakelduur / *Facteur de marche*	40 %	80 A
	80 %	50 A
	100 %	30 A
Luchtdruk en –debiet / *Pression et débit d'air*		5 bars – 180l/min
Isolatieklasse / *Classe de protection*		H
Beschermfactor / *Indice de protection*		IP 23 S
Afmetingen (lxbxh) / *Dimensions (LoxLaxh)*		500 x 855 x 755 mm
Gewicht / *Poids*		80 kg
Normen / *Normes*		EN 60974-1 / EN 60974-7 / EN 60974-10

PROMO+

Heetstoker FLAMOXAL M100
Chalumeau chauffeur FLAMOXAL M100

AIR LIQUIDE WELDING

Toepassingen
- Smeden
- Vorming van plaatmateriaal
- Voorverwarmen voor het lassen
- Ontkolen, afbijten, oppervlaktebehandeling
- Krimpen
- Harden

Applications
- *Le forgeage*
- *Le formage de tôles*
- *Le préchauffage avant soudage*
- *Le décalaminage, le décapage, le surfaçage*
- *Le rétrécissement*
- *La trempe*

Gassen
- Acetyleen
- Ethyleen
- Propyleen
- Propaan

Gaz
- *Acétylène*
- *Ethylène*
- *Propylène*
- *Propane*

CODE	DEBIET *DEBIT* L/U *L/H*	LENGTE *LONGUEUR* MM	€/STUK *€/PIECE*
23303940	1.000 à 10.000	1.130	**567,03**

Snijbrander ALCOPT G1
Chalumeau coupeur ALCOPT G1

AIR LIQUIDE WELDING

Een industriële snijbrander voor algemene onderhoudswerken en staalconstructies.
- Snijcapaciteit: 3 – 300 mm
- Aansluiting M16 x 150, Ø 10 mm
- Lengte: 450 mm

Un chalumeau coupeur industriel pour les travaux d'entretien et les construction d'acier générales.
- *Capacité de coupe: 3 – 300 mm*
- *Connexion M16 x 150, Ø 10 mm*
- *Longueur: 450 mm*

CODE	HOEK *ANGLE*	€/STUK *€/PIECE*
11727933	120°	**136,82**

ALbee Flame met lastoebehoren
ALbee Flame avec équipement soudage

AIR LIQUIDE

ALbee professional is een eenvoudige & vernieuwende oplossing voor uw laswerken.
- Gemakkelijk te hanteren – de cilinder kan worden opgetild & gedragen aan de ergonomische greep
- Gemakkelijk te regelen – het gewenste debiet kan snel worden geregeld via het wiel met graadverdeling
- Snel afsluiten van het gas – met de toegankelijke klephendel & de duidelijke standen (on/off) worden lekken & verspilling door een slechte aansluiting vermeden
- Permanente visuele weergave – met de manometer kan de inhoud van de cilinder gecontroleerd worden

Kortom vele voordelen & kostenbesparingen!

Inhoud lastoebehoren
- Ontspanner oxyjunior 5 zuurstof
- Ontspanner oxyjunior 5 acetyleen
- 2x5 m gasslang (Ø 6,3 mm)
- Lasbrander pyrosaf 400C
- Lasbril
- Kar
- Aansteker

ALbee professionnel est une solution simple & innovante pour vos opérations de soudage.
- *Facile à manipuler – le cylindre peut être soulevé & porté à la poignée ergonomique*
- *Facile à contrôler – le flux souhaité peut être du rapidament maîtrisé par la roue des graduations*
- *Fermeture rapide du gaz – avec la poignée du robinet facilement accessible et les positions claires (on/off), fuites & gaspillage évités du à une mauvaise connexion*
- *Des affichages visuelles fixes – avec le manomètre, le contenu de la bouteille peut être contrôlé*

En bref, de nombreux avantages & des économies!

Composition équipement soudage
- *Détendeur oxyjunior 5 – oxygène*
- *Détendeur oxyjunior 5 – acetylène*
- *Tuyau de soudage 2x5 m (Ø 6,3 mm)*
- *Brûleur pyrosaf 400C*
- *Lunettes de protection*
- *Chariot*
- *Allume-gaz*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	MET FLESSEN *AVEC BOUTEILLES*	€/STUK *€/PIECE*
12453494	ALbee Flame met lastoebehoren zonder flessen *ALbee Flame avec équipement soudage sans bouteilles*	Neen *Non*	**955,80**
12453478	ALbee Flame met lastoebehoren met flessen *ALbee Flame avec équipement soudage et bouteilles*	Ja *Oui*	**1.497,60**

EUROSAF Ontspanners
Détendeurs EUROSAF

AIR LIQUIDE WELDING

- Voor industriële toepassingen met B 20 en B 50 cilinders
- Geïntegreerd veiligheidsventiel
- Hoge kwaliteit
- Einde van de zuigerslag beperkt het instelbereik
- Drukregelaar en stelknop kunnen niet verwijderd worden
- Manometers zijn beveiligd tegen overbelasting

- *Pour les applications industrielles sur bouteilles B 20 et B 50*
- *Soupape intégrée*
- *Haute qualité*
- *Fin de course limite la plage de réglage*
- *Manostat et vis de détente imperdables*
- *Manomètres protégés contre la surpression*

CODE	Ø MM	LENGTE *LONGUEUR* MM	KLEUR *COULEUR*	LENGTE *LONGUEUR* MM	LENGTE *LONGUEUR* MM	€/STUK *€/PIECE*
11899988	Zuurstof *Oxygène*	10	40	NF-F	M16 x 150 D + Ø slang 10 mm *M16 x 150 D + Ø tuyau 10 mm*	**55,00**
11899990	Acetyleen *Acétylène*	1,5	6	NF-H	M16 x 150 D + Ø slang 10 mm *M16 x 150 D + Ø tuyau 10 mm*	**55,00**
11900000	Propaan *Propane*	4	10	NF-E	M16 x 150 D + Ø slang 10 mm *M16 x 150 D + Ø tuyau 10 mm*	**69,67**

RUTIELE LASELEKTRODES SAFER GTi
ELECTRODES RUTILES SAFER GTi

AIR LIQUIDE WELDING

- Lassen van ongelegeerde staalsoorten
- Normaal gebruik
- Kan in alle posities gebruikt worden
- Lage rookontwikkeling
- Aangeraden bij het lassen van buizen

- *Le soudage des aciers non alliés*
- *Utilisation normale*
- *Electrodes toutes positions*
- *Peu de fumée*
- *Recommandé pour le soudage sur tube*

BIJ AANKOOP VAN 2 KOKERS RUTIELE LASELEKTRODES SAFER GTI UIT DE VERMELDE REEKS, 1 KOKER VAN HETZELFDE TYPE GRATIS!

A L'ACHAT DE 2 ETUIS D'ELECTRODES RUTILES SAFER GTI MENTIONNEES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS, 1 ETUI DU MEME TYPE GRATUIT!

GRATIS GRATUIT

CODE	Ø MM	LENGTE *LONGUEUR* MM	VERPAKKING *EMBALLAGE*	€/KOKER *€/ETUI*
11898785	2,5	350	230 stuks/koker *230 pièces/étui*	**47,76**
11898786	3,2	350	150 stuks/koker *150 pièces/étui*	**41,92**
11898787	3,2	450	150 stuks/koker *150 pièces/étui*	**52,06**

E3-wolframelektroden
Electrodes de tungstène E3

NIEUW NOUVEAU

ABICOR BINZEL®



De E3-elektroden zijn samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen. Dankzij een optimaal productieproces kunnen de meest homogene en fijnste oxides gegarandeerd worden.

- Minder schadelijk voor het milieu en niet radioactief
- Uitstekende ontstekingseigenschappen
- De lage elektrodetemperatuur zorgt voor een verhoogde belastbaarheid en een langere levensduur
- Geringe vervorming van de elektrodepunten
- Universeel; voor AC/DC lassen van ongelegeerd en hooggelegeerd staal, aluminium, titanium, nikkel, koper en magnesiumlegeringen
- Ook geschikt voor geautomatiseerd lassen
- Voldoen aan EN ISO 6848 en AWS A512M/5.12 (EWG)

Les électrodes E3 sont composées de matières premières sélectionnées. Grâce à un procédé de fabrication optimale, les oxydes les plus homogènes et fins peuvent être assurés.

- *Moins nocives pour l'environnement et non radioactives*
- *Excellentes caractéristiques d'amorçage*
- *La basse température de l'électrode garantit une durabilité et longévité élevées*
- *Petite déformation des pointes d'électrodes*
- *Universelles; pour le soudage AC/DC des aciers alliés et non alliés, de l'aluminium, du titane, du nickel, du cuivre et des alliages de magnésium*
- *Egalement recommandées pendant le soudage automatisé*
- *Selon les normes EN ISO 6848 et AWS A512M/5.12 (EWG)*

CODE	Ø MM	LENGTE *LONGUEUR* MM	KLEUR *COULEUR*	VERPAKKING *EMBALLAGE*	€/STUK *€/PIECE*
12394743	1,6	175	Turkoois *Turquoise*	10 stuks/doos *10 pièces/étui*	**16,10**
12394745	2,4	175	Turkoois *Turquoise*	10 stuks/doos *10 pièces/étui*	**30,80**
12394747	3,2	175	Turkoois *Turquoise*	10 stuks/doos *10 pièces/étui*	**54,90**
12394748	4,0	175	Turkoois *Turquoise*	10 stuks/doos *10 pièces/étui*	**98,40**

PROMO+

MAG-lasdraad SG3
Fil de soudage MAG SG3

Kopergecoate massieve draad voor het lassen van carbon en carbon-mangaanstaal met een treksterkte tot 510 MPa.

Toepassingen
- Geschikt voor single of multipass lassen
- Lassen van tanks, ketels, staal structureel werk en constructiewerk
- De hogere silicoon-mangaaninhoud verbetert de hoge mechanische karakteristieken en geeft een betere afzet
- Te gebruiken met menggas of CO2
- Alle posities



Fil massif pourvu d'une couche cuivrée pour le soudage d'aciers carbone et C-Mn d'une résistance à la traction jusqu'à 510 MPa.

Applications
- *Convient pour le soudage en une seule ou en plusieurs passes*
- *Soudage de réservoirs, chaudières, construction*
- *La présence plus importante de silicone-manganèse améliore les caractéristiques mécaniques et donne un meilleur rendement*
- *A utiliser avec des mélanges gazeux ou du CO2*
- *Toutes positions*

CODE	Ø MM	STROOM *COURANT* VOLTAGE V	STROOM *COURANT* AMPERAGE A	GEWICHT *POIDS* KG	€/KG AFNAME PER 15 KG *€/KG ACHAT PAR 15 KG*
12135009	0,8	16-28	60-200	15	**1,93**
12135011	1,0	17-32	80-260	15	**1,80**
12135012	1,2	18-34	100-360	15	**1,67**

Automatische lashelm Chameleon 4V+
Casque à souder automatique Chameleon 4V+

Een must have voor elke lasser!
Un must have pour tout soudeur!

- Variabele verduistering 4-9/13
- 3 sensoren met 2 CR 2450 batterijen
- Reactietijd licht-donker: 0,05 ms
- Reactietijd donker-licht: 0,1 tot 1 s
- Optische klasse 1/1/1/2
- Zichtvlak: 97 x 47 mm
- Uitgerust met een uitwendige knop voor eenvoudig activeren van slijpfunctie
- Digitale bedieningscel
- Uitgerust met externe knop voor slijpmodus

- *Gradation variable 4-9/13*
- *3 capteurs avec 2 batteries CR 2450*
- *Temps de réaction clair-sombre: 0,05 ms*
- *Temps de réaction sombre-clair: 0,1 à 1 s*
- *Classe optique: 1/1/1/2*
- *Champ de vision: 97 x 47 mm*
- *Equipé d'un bouton externe pour activer facilement de la fonction de broyage*
- *Cellule de contrôle numérique*
- *Mode meulage avec bouton externe*

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12326292	**176,61**

Automatische lashelm Eurolux Advance 4500
Casque à souder automatique Eurolux Advance 4500

- Variabele tint DIN 4/9-13
- Slijpstand
- Geschikt voor alle lasprocessen
- Extra groot gezichtsveld: 97x60 mm
- Snelle reactietijd van klaar naar donker: 0,05 ms
- Reactietijd van donker naar klaar: 0,1 tot 1 s
- X-mode: voor buiten lassen of lassen met lage stroom

- *Teinte variable DIN 4/9-13*
- *Mode meulage*
- *Utilisable pour tous procédés*
- *Champ de vision très large: 97x60 mm*
- *Une rapidité de réaction clair-sombre: 0,05 ms*
- *Temps de réaction sombre-clair: 0,1 à 1 s*
- *Mode X: soudage à l'extérieur ou soudage à faible courant*

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12325912	**289,84**

Laspakket compleet
Paquet de soudure complet

AIR LIQUIDE WELDING

Inhoud pakket:
Composition paquet:

1 hittebestendige MIG-handschoen STOPCALOR
1 gant de soudage MIG STOPCALOR, anti-chaleur

- Voor zware MIG/MAG-laswerkzaamheden
- Hittebestendig tot 100 °C
- Normen: EN 420, EN 388, EN 407

- *Pour les applications de soudage MIG/MAG lourdes*
- *Croûte anti-chaleur (jusqu'à 100 °C)*
- *Selon les normes: EN 420, EN 388, EN 407*

1 lashelm PROTA SHELL BABY
1 masque de tête PROTA SHELL BABY

- Groot gezichtsveld: 90x110 mm
- Licht, slagvast en duurzaam
- Hittebestendig tot 180 °C

- *Champ de vision large: 90x110 mm*
- *Léger, durable et résistant aux chocs*
- *Résistant à la chaleur (jusqu'à 180 °C)*

1 MIG-toortshouder
1 support de torche MIG

- Steun met magnetische basis
- Een nuttig hulpmiddel voor een ordelijke werkplaats

- *Support avec une base magnétique*
- *Outil utile pour garder le lieu de travail propre*

1 MIG-draadkniptang
1 pince coupante MIG

Geschikt voor
- Draad knippen
- Contacttip en gasmondstuk losmaken
- Ø mondstuk: 12-15 mm

Convient pour
- *Couper les fils*
- *Dévisser les buses et les tubes contacts*
- *Ø buse: 12-15 mm*

CODE	€/PAKKET €/*PAQUET*
12453534	**58,50**

ATLAS lasdeken
Couverture de soudage ATLAS

CEPRO® LEADING IN WELDING SAFETY

- Thermo-elektrische-glasvezeldoek, aan beide zijden voorzien van een grijze vlamvertragende PU-coating
- Max. temperatuurbestendigheid: ca. 550 °C (korte periode tot ca. 600 °C)
- Ook geschikt voor verticaal gebruik (vb. als las- & slijpgordijn)
- Materiaalgewicht: 720 g/m²

- *Chiffon à base de fibres de verre thermoélectrique, des deux côtés pourvu d'un revêtement gris ignifuge en PU*
- *Résistance à la température max.: 550 °C (pour des périodes courtes > 600 °C)*
- *Egalement adapté pour une utilisation verticale (p.ex. comme rideau de soudage et meulage)*
- *Poids matériau: 720 g/m²*

CODE	AFMETINGEN (LXB) *DIMENSIONS (LoXLa)* CM	€/STUK *€/PIECE*
23362783	200 x 200	58,51
23362784	200 x 300	87,34
23362786	400 x 300	175,54

Lasmagneten
Aimants de levage permanents

AIR LIQUIDE WELDING

Hand lifter 60 CE (Cordless Electric)

NIEUW NOUVEAU

- Ideaal voor het verplaatsen van stalen voorwerpen
- Vermijdt contact met scherp, warm of vuil staal
- Gemakkelijk in gebruik door een aan-/uitschakelaar
- Kan tot 25 kg staal opnemen
- 2 lithium-batterijen

- *Idéal pour déplacer des objets en acier*
- *Evite tout contact avec l'acier tranchant, chaud ou sale*
- *Facile à utiliser par un bouton marche/arrêt*
- *Peut soulever jusqu'à 25 kg en acier épais*
- *2 batteries lithium*

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12437128	323,83

Mag Square 600

- Gemakkelijke verbinding tussen 2 stukken plat of rond materiaal
- Zeer precies en tijdsbesparend

- *L'alliage facile entre 2 pièces de matériau plat ou rond*
- *Très précis et permettant une économie de temps*

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12437125	148,30

Pivot Angle 200

- Voor plat en rond materiaal
- Snelle vergrendeling mogelijk bij juiste hoek
- Temperatuurbereik: 22 – 270 °C
- Kan tot 90 kg dik staal dragen

- *Pour les matériaux plats et ronds*
- *Verrouillage rapide à bon angle*
- *Champ de température: 22 – 270 °C*
- *Peut soulever jusqu'à 90 kg en acier épais*

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12437126	166,55

Metaljet UltraMapp

SIEVERT®

Het lichtgewicht handbrandersysteem!
- Automatische piëzo-ontsteking
- Trekker met aan-/uitfunctie (geen gasverspilling)
- Werkzaam in alle posities
- Uitgebreid assortiment van snel verwisselbare branders
- Voor hervulbare gasflessen of wegwerppatronen
- Ergonomisch, stevig handvat

Le brûleur à main léger!
- *Allumage piézo*
- *Fonctionnement marche/arrêt (pas de gaspillage de gaz)*
- *Fonctionnement dans toutes les positions*
- *Large gamme de brûleurs facilement remplaçables*
- *Pour bouteilles réutilisables ou cartouches jetables*
- *Poignée ergonomique légère et solide*

CODE	€/STUK €/PIECE
23684570	99,00

Gardener onkruidbestrijder
Désherbeur Gardener

SIEVERT®

Weg met onkruid door verhitting!
- Gemakkelijk in gebruik – spaart knieën & rug
- Milieuvriendelijk – geen chemische middelen
- Automatische ontsteking – geen lucifer nodig

Eliminez vos mauvaises herbes par l'échauffement!
- *Pratique – épargne les genoux & le dos*
- *Ecologique – pas de produits chimiques*
- *Allumage automatique – sans allumettes*

CODE	€/STUK €/PIECE
23684579	39,00

Installateursset
Set installateur

SIEVERT®

Complete soldeerset bestaande uit:
- Cycloonbrander
- Promatic handgreep
- Slang compleet 4 m
- Reduceerslang breukventiel 2 bar
- Fleskraan uitlaat zijwaarts
- Slanghaspel
- Gasfles 2 kg propaan

Un set complet pour le soudage et le brasage de tubes. Set composé de:
- *Brûleur cyclone*
- *Poignée Promatic*
- *Tuyau complet de 4 m*
- *Détendeur 2 bars avec valve de rupture*
- *Robinet sortie latérale*
- *Enrouleur de tuyau*
- *Bouteille de 2 kg propane*

CODE	€/STUK €/PIECE
23684636	299,00

Elektriciteitshaspel C20 230 V met stekker IP44
Enrouleurs pour l'électricité C20 230 V avec prise IP44

Nederman
Improving your workspace

- Robuuste constructie in slagvast composietmateriaal
- Draaibare muursteun met kliksysteem
- Uniek vergrendelsysteem
- Trommel met kogellagers aan beide zijden
- Beschermingsgraad: IP 55
- Rubberen stroomkabel
- Geschikt voor elektrisch gereedschap & handlampen

- *Construction robuste en matériaux composites*
- *Support mural pivotant*
- *Verrou de sécurité unique*
- *Tambour avec roulements à billes des deux côtés*
- *Indice de protection: IP 55*
- *Câble en caoutchouc*
- *Adapté pour outils électriques et lampes baladeuses*

CODE	AANSLUITKABEL AANTAL X MM² *CONNECTEUR CABLE NOMBRE X MM²*	LENGTE *LONGUEUR* M	€/STUK *€/PIECE*
11898785	3 x 1,5	12	**210,00**

Ook verkrijgbaar in andere uitvoeringen.
Voor meer info, contacteer uw dichtsbijzijnde Service Center.

Aussi disponible en d'autres versions.
Pour de plus amples infos, contactez votre Service Center le plus proche.

Persluchthaspel H30 D8
Enrouleur à air comprimé H30 D8

Nederman
Improving your workspace

- Robuuste constructie in slagvast composietmateriaal
- Draaibare muursteun met kliksysteem
- Uniek vergrendelsysteem
- Trommel met kogellagers aan beide zijden
- Slanguiteinde met geperste koppeling & stalen spiraal voor slangbeveiliging
- Slang gemakkelijk te vervangen
- Geschikt voor pneumatisch gereedschap, nietpistolen & persluchtblazers
- Ook verkrijgbaar voor watertoepassing

- *Construction robuste en matériaux composites*
- *Support mural pivotant*
- *Verrou de sécurité unique*
- *Tambour avec roulements à billes des deux côtés*
- *Fixation pressée & spirale en acier pour protection de tuyau*
- *Tuyau facile à remplacer*
- *Adapté pour outils pneumatiques, agrafeuses & pistolets de sablage*
- *Aussi disponible pour les applications d'eau*

CODE	Ø SLANG *Ø TUYAU* MM	LENGTE *LONGUEUR* M	€/STUK *€/PIECE*
23338676	8	12	**189,00**

Ook verkrijgbaar in andere uitvoeringen.
Voor meer info, contacteer uw dichtsbijzijnde Service Center.

Aussi disponible en d'autres versions.
Pour de plus amples infos, contactez votre Service Center le plus proche.

FilterBox

Nederman
Improving your workspace

De nieuwe FilterBox heeft alles wat u zoekt in één toestel. Een compleet gamma van basis tot full option. De unit kan mobiel gebruikt worden, maar ook als vaste modulaire unit met uitbreidingsmogelijkheden.

Kenmerken
- 3 m lange afzuigarm
- Verlichting en ventilatorschakelaar op afzuigkap
- Ergonomische vervanging van filterpatroon
- Polyester filterpatroon met 99% afscheidingsgraad
- Geluiddempend
- Geïntegreerde LCD display
- Automatische demper ter vermindering van stoflekkage tijdens pneumatische reiniging
- Eenvoudig wendbare afzuigarm
- Voedingskabel 9,5 m
- Goedkeuring voor lasrook, categorie WE EN 15012

Technische gegevens
- Filter: 13 m² PW 13, polyester
- Rendement: 99 %
- Gewicht: 115 kg
- Geluidsniveau: 74 dB
- Ø afzuigarm: 160 mm

NIEUW
NOUVEAU

Le nouveau FilterBox a tout ce que vous cherchez dans un appareil. Une large gamme complète de base à full option. L'unité peut être utilisée comme unité mobile simple ou comme unité modulaire fixe avec la possibilité d'augmenter sa capacité.

Caractéristiques
- *Bras d'aspiration 3 m*
- *Eclairage et interrupteur du ventilateur sur la hotte*
- *Changement ergonomique de la cartouche filtrante*
- *Cartouche filtrante en polyester avec un degré de filtration de 99 %*
- *Silencieux*
- *Ecran LCD intégré*
- *Silencieux automatique réduisant les fuites de poussière pendant le nettoyage pneumatique*
- *Bras d'aspiration pivotant*
- *Câble d'alimentation 9,5 m*
- *Aspiration de fumées de soudure selon les normes EN 15012-1, catégorie WE*

Données techniques
- *Filtre: 13 m² PW 13, polyester*
- *Rendement: 99 %*
- *Poids: 115 kg*
- *Niveau de bruit: 74 dB*
- *Ø bras d'aspiration: 160 mm*

Ook verkrijgbaar in andere uitvoeringen.
Voor meer info, contacteer uw dichtsbijzijnde Service Center.

Aussi disponible en d'autres versions.
Pour de plus amples infos, contactez votre Service Center le plus proche.

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	LUCHTVERPLAATSING *COURANT D'AIR*	VOEDING *ALIMENTATION*	€/STUK *€/PIECE*
12453501	Mobiele FilterBox 10M *FilterBox mobile 10M*	1.000 m³/u *1.000 m³/h*	230 V – driefasig *230 V – triphasé*	**3.210,00**
12453502	Mobiele FilterBox 10M *FilterBox mobile 10M*	1.000 m³/u *1.000 m³/h*	400 V – driefasig *400 V – triphasé*	**3.210,00**
12453503	Mobiele FilterBox 10M *FilterBox mobile 10M*	1.000 m³/u *1.000 m³/h*	230 V – monofasig *230 V – monophasé*	**3.210,00**
12453504	Mobiele FilterBox 12M *FilterBox mobile 12M*	1.200 m³/u *1.000 m³/h*	230 V – driefasig *230 V – triphasé*	**4.350,00**
12453505	Mobiele FilterBox 12M *FilterBox mobile 12M*	1.200 m³/u *1.000 m³/h*	400 V – driefasig *400 V – triphasé*	**4.350,00**

PROMO+

HYGIENE EN BESCHERMING
HYGIENE ET PROTECTION

Deb GrittyFOAM® Heavy Duty handreiniger
Mousse avec microbilles pour salissures fortes Deb GrittyFOAM®

EEN UNIEKE, FOAM HEAVY DUTY HANDREINIGER MET BIO-SCRUBBERS™

- De luxe foam is effectief & aangenaam in gebruik
- Niet-schurende maïsmeel bio-scrubbers™ zorgen voor een grondige reiniging van de meeste industriële vervuilingen
- De foam verspreidt snel over de handen & spoelt snel af waardoor de wastijd ingekort wordt en minder water nodig is voor een handwassing
- GrittyFOAM® wordt aangeraden door gebruikers: zachter voor de huid, beter voor het milieu & sneller te gebruiken dan conventionele heavy duty handreinigers

"Drie ml liquide transformeert naar 5x het volume in foam. Dit levert tot 45% meer handwassingen per liter vergeleken met traditionele handreinigers."

Wilt u GrittyFOAM® zelf ervaren?
Vraag uw gratis staal aan via:
www.eriks.be/documentatie/veiligheidsproducten

CODE	INHOUD *CONTENU* L	€/STUK *€/PIECE*
12447177	3,25	**24,00**

UNE MOUSSE LAVANTE D'ATELIER UNIQUE AVEC MICROBILLES VEGETALES EN SUSPENSION

- *Mousse riche & onctueuse très efficace et agréable à utiliser*
- *Charges végétales non abrasives de maïs concassé permettant un lavage en profondeur, efficace contre la plupart des salissures industrielles*
- *Rapidité d'étalement & de rinçage permettant des économies de temps et d'eau*
- *Recommandé par les utilisateurs: GrittyFOAM® est doux pour la peau, respectueux de l'environnement et plus rapide à utiliser que les autres détergents cutanés traditionnels*

"Une dose de 3 ml de détergent d'atelier liquide génère 5 fois son volume en mousse, offrant près de 45% de lavages en plus par litre par rapport à un produit lavant d'atelier traditionnel."

Voulez-vous essayer le GrittyFOAM® vous-mêmes?
Demandez votre échantillon gratuitement via:
www.eriks.be/fr/documentation/produits-de-securite

BIJ AANKOOP VAN 1 KARTON (4X 3,25L) GRITTYFOAM® ONTVANGT U DE DISPENSER GRATIS!
DUIDELIJK DEZE BESTELCODE OP BESTELBON VERMELDEN AUB: 12447179

A L'ACHAT DE 1 CARTON (4 X 3,25L) GRITTYFOAM® VOUS RECEVEZ LE DISTRIBUTEUR GRATUIT!
VEUILLEZ MENTIONNER CE CODE SUR VOTRE BON DE COMMANDE SVP: 12447179

+ GRATIS GRATUIT

Dispenser GrittyFOAM®
Distributeur GrittyFOAM®

EXCLUSIEF VOOR GEBRUIK MET DEB GRITTYFOAM® PATRONEN

- Nieuwe GrittyFOAM® gepatenteerde pomptechnologie
- De dispenser is uitvoerig getest op frequent gebruik
- Levenslange garantie zonder toekomstige investering
- Beschermd met Biocote®: een op zilver-ion gebaseerde antimicrobiële bewerking die de groei van bacteriën en schimmels op de dispenser voorkomt

S'UTILISE EXCLUSIVEMENT AVEC LES CARTOUCHES GRITTYFOAM®

- *Nouvelle pompe appareil brevetée*
- *Testé pour une utilisation très fréquente*
- *Garanti à vie*
- *Protégé par la technologie Biocote®: ions d'argent antibactériens directement injectés dans le plastique des appareils lors de leur fabrication*

RX-N-70 CB Non-woven poetsdoek
Chiffon non-tissé RX-N-70 CB

ALS U EEN STERKE ALLROUND POETSDOEK ZOEKT, IS DE RX-N-70 CB DE DOEK DIE U NODIG HEBT!

- Universele, witte poetsdoek met cellulose als basis
- Heeft een ongeëvenaarde natsterkte door de toevoeging van polypropyleen, wat zorgt voor een sterke doek in alle richtingen en voor een perfecte opname van allerlei vloeistoffen
- De combinatie van een groot volume en een hoog aantal vezels garandeert een uiterst snel absorptievermogen
- Handige draagdoos van 150 vellen (30 x 42 cm)

SI VOUS RECHERCHEZ UN CHIFFON POLYVALENT ET ROBUSTE, OPTEZ RESOLUMENT POUR LE CHIFFON RX-N-70 CB!

- *Chiffon universel, blanc à base de cellulose*
- *L'ajout de polypropylène permet d'offrir une robustesse inégalée à l'état mouillé, ce qui garantit non seulement un chiffon robuste dans toutes les directions, mais aussi une absorption parfaite de toutes sortes de liquides*
- *La combinaison d'un grand volume et d'un nombre de fibres élevé assure une absorption rapide*
- *Boîte portable et pratique à 150 feuilles (30 x 42 cm)*

CODE	VERPAKKING *EMBALLAGE*	€/DOOS *€/BOITE*
12360051	Doos (150 vellen) *Boîte portable (150 feuilles)*	**21,95**

RX-P-20 FS1000-T industriepapier met RX Fiber®
Papier industriel RX-P-20 FS1000-T avec RX Fiber®

- 2-laags, blauw papier met RX Fiber®
- 23 cm x 360 m, 1000 vellen
- 2 rollen/pak
- Verlijmd dus natsterk & uiterst absorberend
- Geleverd met uitneembare koker waardoor eveneens inzetbaar in midi- en maxidispenser
- Uitermate geschikt voor handdroging of lichte schoonmaakwerkzaamheden

- *Papier à 2 couches, bleu avec RX Fiber®*
- *23 cm x 360 m, 1000 feuilles*
- *2 rouleaux/paquet*
- *Papier collé donc résistant à l'état mouillé et très absorbant*
- *Livré avec une cartouche amovible de sorte qu'il peut être utilisé dans des boîtiers midi et maxi*
- *Le plus souvent utilisé pour le séchage des mains et toutes sortes de travaux légers*

CODE	VERPAKKING *EMBALLAGE*	€/PAK *€/PAQUET*
12406826	Pak (2 rollen) *Paquet (2 rouleaux)*	**20,30**

BIJ AANKOOP VAN 10 PAKKEN (10 X 2 ROLLEN) RX-P-20 FS1000-T INDUSTRIEPAPIER ONTVANGT U DE RX® VLOERSTANDAARD RX-FSW GRATIS! DUIDELIJK DEZE BESTELCODE OP BESTELBON VERMELDEN AUB: 12406954

A L'ACHAT DE 10 PAQUETS (10 X 2 ROULEAUX) PAPIER INDUSTRIEL RX-P-20 FS1000-T VOUS RECEVEZ LE SUPPORT AUTOPORTANT RX-FSW RX® GRATUIT! VEUILLEZ MENTIONNER CE CODE SUR VOTRE BON DE COMMANDE SVP: 12406954

GRATIS
GRATUIT

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Regenvest en -broek S440+S441
Veste et pantalon de pluie S440 + S441

Vest
- 100% polyester, PVC-laag, 210 g
- Oogringen voor ventilatie
- Ventilerende achterzijde
- Opbergzakken
- Aansnoerkoord in zoom & capuchon
- Marineblauw

Veste
- *100% polyester, enduit PVC, 210 g*
- *Oeillet de ventilation*
- *Aération dos*
- *Poches*
- *Capuche à cordon*
- *Bleu marine*

CODE	MAAT *TAILLE*	€/STUK *€/PIECE*
12448373	S	**8,10**
12448374	M	**8,10**
12448375	L	**8,10**
12448376	XL	**8,10**
12448377	2XL	**8,10**
12448378	3XL	**8,10**

Broek
- 100% polyester, PVC-laag, 210 g
- Elastische tailleband
- Verstelbare taille
- Marineblauw

Pantalon
- *100% polyester, enduit PVC, 210 g*
- *Ceinture élastique*
- *Taille réglable*
- *Bleu marine*

CODE	MAAT *TAILLE*	€/STUK *€/PIECE*
12448380	S	**5,95**
12448381	M	**5,95**
12448382	L	**5,95**
12448383	XL	**5,95**
12448384	2XL	**5,95**
12448385	3XL	**5,95**

Airpro baseball stootpet
Casquette de sécurité Airpro

- Ademende stof
- Fluogeel
- Maat: 54-62 cm
- Conform EN812

- *Tissu respirant*
- *Jaune fluo*
- *Taille: 54-62 cm*
- *Selon EN812*

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12448297	**16,64**

Chill-its bandana 6700CT
Bandana Chill-its 6700CT

- Bandana met koelend effect
- Het PVA-materiaal slaat het frisse water op na onderdompeling in koud/fris water (2 tot 5 min) zonder te verzwaren
- Kan worden hergebruikt; wasbaar met de hand
- Licht en eenvoudig te dragen in de nek, rond het hoofd of in de helm
- Sluiting met knoop
- Tegen hitte, stress en vermoeidheid

- *Bandana en chamois synthétiques (PVA) avec effet rafraîchissant.*
- *La matière PVA s'active aisément et rapidement par trempage dans l'eau pendant seulement 2 à 5 minutes, sans s'alourdir*
- *Super évaporatif, reste plus frais que l'air ambiant*
- *Une fois activé, il réduit les effets du stress thermique et contribue à lutter contre la fatigue*
- *Réutilisable; lavable à la main*
- *Facile à porter dans la nuque ou autour de la tête*

CODE	KLEUR *COULEUR*	€/STUK *€/PIECE*
12448353	Blauw *Bleu*	**4,05**

Bermuda Combat S790

- Kingsmill 210 g – 65/35% K/P
- Elastische taille aan achterkant
- Dubbele duimstokzak
- Veelzijdige zijzak
- Marineblauw

- *Kingsmill 210 g - 65/35% C/P*
- *Taille élastique à l'envers*
- *Poche mètre*
- *Multipoches*
- *Bleu marine*

CODE	MAAT *TAILLE*	€/STUK *€/PIECE*
12448347	S	**15,22**
12448348	M	**15,22**
12448349	L	**15,22**
12448350	XL	**15,22**
12448351	2XL	**15,22**

RX® Optiflex C veiligheidsbril
Lunettes de sécurité RX® Optiflex C

CODE	€/STUK €/PIECE
12314826	7,95

- Lichtgewicht (31 g)
- Perfecte pasvorm (comfortabel, zachte componenten voor neus, oor en voorhoofd)
- Polycarbonaatlens met unieke RX® coatings: een superieure weerstand tegen krassen (buitenkant) en aandampen (binnenkant)
- Ventilerend
- De veiligheidsbril past zich automatisch aan de contouren van het gelaat aan
- Stijlvol design
- Uiterst flexibel en onbreekbaar frame
- Impacttest volgens MIL-PRF-31013 standaard (195-201 m/s)
- Normen: EN166 + EN170

- *Légères (31 g)*
- *Forme parfaite (éléments confortables et souples pour le nez, les oreilles et le front)*
- *Lentille en polycarbonate avec revêtement unique RX® : une meilleure résistance aux rayures (extérieur) et à la condensation (intérieur)*
- *Système de ventilation*
- *Les lunettes de protection s'adaptent sans réglage aux contours du visage*
- *Design stylé*
- *Cadre extrêmement flexible et incassable*
- *Tests d'impact conformément au standard MIL-PRF-31013 (195-201 m/s)*
- *Selon normes EN166 + EN170*

RX® Optiflex B veiligheidsbril
Lunettes de sécurité RX® Optiflex B

CODE	€/STUK €/PIECE
12314827	8,10

- Lichtgewicht (31 g)
- Perfecte pasvorm (comfortabel, zachte componenten voor neus, oor en voorhoofd)
- Polycarbonaatlens met unieke RX® coatings: een superieure weerstand tegen krassen (buitenkant) en aandampen (binnenkant).
- De veiligheidsbril past zich automatisch aan de contouren van het gelaat aan
- Stijlvol design
- Uiterst flexibel en onbreekbaar frame
- Beschermt tegen impact, uv-stralen en lichtbundels
- De bruine kleur van de lens verbetert de aanpassing van het oog in veranderlijke lichtcondities
- Goede kleurherkenning - TSR (Traffic Signal Recognition)
- Normen: EN166 + EN170 + EN172

- *Légères (31 g)*
- *Forme parfaite (éléments confortables et souples pour le nez, les oreilles et le front)*
- *Lentilles en polycarbonate avec revêtement unique RX®: une meilleure résistance aux rayures (extérieur) et à la condensation (intérieur).*
- *Les lunettes de protection s'adaptent sans réglage aux contours du visage*
- *Design stylé*
- *Cadre extrêmement flexible et incassable*
- *Protection contre les impacts, les rayons uv et les faisceaux lumineux*
- *La couleur brune des lentilles favorise l'acclimatation de l'œil dans des conditions d'illumination variables.*
- *Bonne reconnaissance des couleurs - TSR (Traffic Signal Recognition)*
- *Normes : EN166 + EN170 + EN172*

BEDRIJFSINRICHTING
AMENAGEMENT DES STOCKS

RX® kunststof opbergbox
Coffre de rangement en matières plastiques RX®

Kunststof opbergkoffer, ideaal voor het opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

- Vervaardigd uit rotatiegegoten PE en uv-gestabiliseerd
- Scharnierende deur met polycarbonaatvenster
- Deurnaad met rubberen dichting
- Kleur: Blauw/zwart

Coffre de rangement, idéal pour le stockage des équipements de protection individuelle (EPI).

- *Fabrication en polyéthylène et résistant aux rayons UV*
- *Hublot polycarbonate*
- *Joint en caoutchouc*
- *Couleur: Bleu/noir*

CODE	AFMETINGEN (HxBxD) *DIMENSIONS (HxLxP)* MM	€/STUK *€/PIECE*
12359327	320x255x700	**79,00**
12359328	585x270x270	**146,00**

RX® kunststof opvangbakken
Bacs de rétention en matières plastiques RX®

ZORG DAT JE IN ORDE BENT MET DE WETGEVING OF WEES DE MILIEU-INSPECTIE EEN STAPJE VOOR.

Deze 3 RX® kunststof opvangbakken zijn uitermate geschikt voor het gebruik op de werkplaats of in labo's. Deze kleine opvangbakken kunnen uitstekend ingezet worden waar er geen plaats is voor grote opvangbakken.

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	DRAAGVLAK *SURFACE PORTANTE*	€/STUK *€/PIECE*
12186315	RX-SCCAN-25	1 vat van 25 l *1 fût de 25 l*	**69,00**
12186316	RX-SCCAN-50	2 vaten van 25 l *2 fûts de 25 l*	**73,00**
12186317	RX-SCCAN-100	4 vaten van 25 l *4 fûts de 25 l*	**128,00**

VEILLEZ A ETRE EN REGLE AVEC LA LEGISLATION OU AYEZ MEME UNE PETITE LONGUEUR D'AVANCE SUR LES SERVICES DE L'INSPECTION ENVIRONNEMENTALE.

Ces 3 bacs de rétention RX® en matière plastique sont particulièrement appropriés pour un usage dans un atelier ou laboratoire. Ces petits bacs de rétention constituent une excellente solution lorsque les conditions ne permettent pas l'installation de grands bacs de rétention.

Plunjerkannen JUSTRITE
Bidons humecteurs JUSTRITE

Plunjerkannen zijn ideaal voor het bevochtingen van poetsdoeken.
Met het pompsysteem kan er perfect gedoseerd worden; het teveel aan opgepompte vloeistof stroomt terug in de plunjerkan. Gedaan met knoeien!
Deze plunjerkannen zijn vervaardigd uit staal.

Bidons humecteurs pour la humidification des chiffons nettoyants.
Le système à piston perforé monté sur ressort donne un dosage parfait;
le surplus de liquide reflue automatiquement dans le bidon humecteur.
Finis les saletés!
Ces bidons humecteurs sont fabriques en acier.

CODE	INHOUD *CONTENU* L	KLEUR *COULEUR*	AFMETINGEN (ØXH) *DIMENSIONS (ØXH)* MM	€/STUK *€/PIECE*
11820350	1	Rood *Rouge*	185 x 143	**65,00**
11820351	2	Rood *Rouge*	185 x 187	**66,00**
11820352	4	Rood *Rouge*	185 x 267	**74,00**

Veiligheidsafvalemmers
Poubelles de sécurité

Veiligheidsafvalemmers zijn specifiek ontwikkeld voor het tijdelijk veilig opslaan van poetsdoeken die gedrenkt zijn in ontvlambare solventen en oplosmiddelen.
Deze afvalemmers verkleinen het risico op spontane ontbranding en beschermen tegen vonken en gensters.
Deze veiligheidsafvalemmers zijn vervaardigd uit staal.

Les poubelles de sécurité sont développées pour le stockage temporaire dans chiffons nettoyants, trempés dans des matières inflammables et dans des solvants. Ils réduisent le risque d'inflammation spontanée et protègent contre les étincelles et flammèches.
Ces poubelles de sécurité sont fabriques en acier.

CODE	INHOUD *CONTENU* L	KLEUR *COULEUR*	AFMETINGEN (ØXH) *DIMENSIONS (ØXH)* MM	€/STUK *€/PIECE*
11824034	23	Rood *Rouge*	302 x 403	**85,00**
11824035	38	Rood *Rouge*	354 x 464	**102,00**
11824036	53	Rood *Rouge*	408 x 514	**121,50**
11824037	79	Rood *Rouge*	467 x 595	**176,00**

Veiligheidstrechters in RVS
Entonnoirs de sécurité en inox

Het overgieten van ontvlambare stoffen dient ook veilig te gebeuren. Denk daarom eens aan een RVS-trechter om u hierbij te helpen. Deze trechters zijn voor gebruik met kunststoffen bidons/vaten, en bovendien uitgerust met een vlamwerend gaas & deksel.

Transférez des produits inflammables d'une façon sûre? Les entonnoirs de sécurité en inox peuvent vous aider. Ces entonnoirs de sécurité sont développés pour l'usage avec des bidons/fûts en plastiques, et en plus, ils sont fabriqués d'une gaze et couvercle ignifuges.

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	AFMETINGEN (ØXH) *DIMENSIONS (ØXH)* MM	€/STUK *€/PIECE*
12448435	RVS-trechter voor kunststofbidons DIN50 *Entonnoir en inox pour bidons en plastiques DIN50*	140 x 125	**198,00**
12448436	RVS-trechter voor kunststofbidons DIN51 *Entonnoir en inox pour bidons en plastiques DIN51*	140 x 125	**198,00**
12448437	RVS-trechter voor kunststofbidons DIN61 *Entonnoir en inox pour bidons en plastiques DIN61*	140 x 125	**198,00**
12428438	RVS-trechter voor kunststofbidons DIN71 *Entonnoir en inox pour bidons en plastiques DIN71*	140 x 125	**206,00**

Vouwsteiger
Echafaudage pliant

altrex

- Uitermate geschikt voor montagewerkzaamheden in vertrekken met beperkte ruimte
- Ideaal voor het gebruik buitenshuis
- Eenvoudig verrijdbaar door een standaard deuropening door zijn smalle afmetingen

- *Convenable pour des travaux de montage dans des lieux avec des dimensions limitées*
- *Idéal pour l'utilisation à l'extérieur*
- *Facile à déplacer sous chaque ouverture de porte par ses dimensions très étroites*

CODE	AFMETINGEN (LxBxH) *DIMENSIONS (LoxLaxH)* M	PLATFORMHOOGTE *HAUTEUR PLATE-FORME* M	€/STUK *€/PIECE*
12101186	1,85 x 0,75 x 3	1	**615,00**

ACTIE
ACTION

ONTVANG NU
EEN FIBER-DECK PLATFORM
VOOR DE PRIJS VAN EEN HOUTEN PLATFORM!

RECEVEZ MAINTENANT
UNE PLATE-FORME EN FIBER-DECK
POUR LE PRIX D'UNE PLATE-FORME EN BOIS!

Vouwladder Black Pro
Echelle pliante Black Pro

altrex

- Uniek telescopisch vouwladderconcept in geanodiseerd aluminium met hoogwaardige zwarte coating voor intensief professioneel gebruik
- Multifunctioneel inzetbaar als ladder, trap, in A-stand, op ongelijke hoogte zoals in trapgaten, als steiger met behulp van het telescopisch platform, …
- Zelfblokkerend scharnier
- Uitgebogen bomen voor maximale stabiliteit

- *Echelle pliante télescopique en aluminium anodisé avec un revêtement noir de haute qualité pour l'usage intensif*
- *Usage polyvalent comme échelle, escabeau, sur des hauteurs différentes comme p.ex. dans des cages d'escalier, comme échafaudage à l'aide d'une plate-forme télescopique, …*
- *Charnière auto-verrouillant*
- *Stabilité maximale par des montants recourbés*

CODE	AANTAL TREDES *NOMBRE D'ECHELONS*	€/STUK *€/PIECE*
12101050	4x4 treden *4x4 échelons*	**285,00**
12101051	4x5 treden *4x5 échelons*	**315,00**
12101052	4x6 treden *4x6 échelons*	**368,00**

+ GRATIS GRATUIT

NU MET GRATIS LADDERBANKJE TER WAARDE VAN € 78,00!

MAINTENANT UN PETIT BANC D'ECHELLE GRATUIT D'UNE VALEUR DE € 78,00!



Ergonomie?
Fit, motivatie, trotsheid, goed imago?

Het belang van de werkplek? Onderschat?

Hebt u hierover al eens nagedacht?
ERIKS+BAUDOIN doet het voor u!

Binnenkort te verwachten: Brochure ERIKS+BAUDOIN en ergonomie

Ergonomie?
Forme, motivation, fierté, image?

L'importance du lieu de travail? Sous-estimée?

Vous y avez déjà pensé?
ERIKS+BAUDOIN le fait pour vous!

Bientôt disponible: *Brochure ERIKS+BAUDOIN et l'ergonomie*

Bureaustoel Se7en
Fauteuil de bureau Se7en

Beweging is belangrijk, een mens is gemaakt om te bewegen. Onvoldoende beweging & een slechte zithouding maken de spieren zwak. Wat een slechte zithouding betreft, kan ERIKS+BAUDOIN u helpen. Bewegen moet u zelf doen!

Een slechte zithouding kan gepaard gaan met een slechte stoel. Denk even na hoeveel uur u op uw stoel doorbrengt. Past de stoel zich aan, aan de bewegingen die u maakt? Heeft uw stoel armleuningen?
Een goede stoel is een stoel waar u probleemloos 8 uur kunt op zitten, een stoel die als het ware meegaat met uw bewegingen. Onrechtstreeks zorgt een goede stoel voor minder afwezigheden.

ERIKS+BAUDOIN stelt u graag de Se7en voor:
- Harde wielen voor zachte ondergrond
- Synchroontechniek met gewichtsregeling
- Zitdiepteverstelling
- Multifunctionele armleggers met zacht opdek
- Voetkruis aluminium gepolijst

Les mouvements sont importants. L'être humain est fait pour bouger. Le manque d'exercice et une mauvaise position assise affaiblissent les muscles. Personne ne peut bouger à votre place, c'est une évidence! Mais ERIKS+BAUDOIN peut vous aider en ce qui concerne la mauvaise position assise.

Une mauvaise position assise peut être due à un siège de mauvaise qualité. Songez un moment au nombre incalculable d'heures que vous passez sur votre siège. Celui-ci s'adapte-t-il à vos mouvements? Est-il équipé d'accoudoirs?
Un bon siège est un siège que vous pouvez occuper sans aucun problème pendant 8 heures, un siège qui accompagne pour ainsi dire le moindre de vos mouvements. Un siège de bonne qualité limite indirectement l'absentéisme.

ERIKS+BAUDOIN a le plaisir de vous présenter le modèle Se7en:
- *Technique de synchronisation avec réglage en fonction du poids*
- *Réglage de la profondeur d'assise*
- *Accoudoirs multifonctionnels à revêtement moelleux*
- *Piétement en aluminium poli*
- *Roulettes dures pour surfaces souples*

Se7en stof
Se7en étoffe

- Rugleuning rondom gestoffeerd
- *Dossier en étoffe*

Se7en netbespanning
Se7en à filets

- Rugleining met netbespanning
- *Dossier à filets*

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK *€/PIECE*
12453247	Se7en stof Se7en étoffe	**279,00**
12453248	Se7en netbespanning Se7en à filets	**279,00**

PROMO+

Bandenspoorverwijderaar RM 776
Détachant traces de gomme de pneus RM 776

KÄRCHER

CODE	INHOUD *CONTENU* L	€/STUK *€/PIECE*
23883795	10	**54,00**

HET JUISTE REINIGINGSMIDDEL MAAKT HET VERSCHIL!
LE PRODUIT DE NETTOYAGE APPROPRIE FAIT LA DIFFERENCE!

Hebt u ook last van bandensporen van uw interne transportvoertuigen op uw vloeren? Verwijder ze snel met de bandenspoorverwijderaar RM 776.
Dit reinigingsmiddel maakt het verschil!

Est-ce que les traces de pneus de vos véhicules internes vous dérangent aussi? Enlève-les rapidement avec le détachant traces de gomme de pneus RM 776. Cette solution de nettoyage fait la différence!

Gebruik de bandenspoorverwijderaar in combinatie met een schrob-/zuigmachine.
Utilisez le détachant traces de gomme de pneus en combinaison avec une autolaveuse.

BD 40/25 C Ep
BD 40/25 C Ep

B 40 C Bp
B 40 C Bp

B 60 W Bp
B 60 W Bp

Compacte schrob-/zuigmachine BR 40/10 C Adv
Autolaveuse autotractée compacte BR 40/10 C Adv

Heb je nood aan een klein multifunctioneel talent en een flinke kostenbespaarder? Dan is deze compacte schrob/zuigmachine de ideale oplossing. De machine schrobt vloeren als een éénschijfsmachine, neemt water op als een waterzuiger en polijst als een high-speed-machine.
Deze machine leent zich uitstekend in combinatie met de bandenspoorverwijderaar.

- Oppervlakteprestatie: 400 m²/u
- Werkbreedte borstel/zuigen: 400/400 mm
- Schoon-/vuilwatertank: 10/10 l
- Afmetingen (l x b x h): 520 x 470 x 380 mm
- Inclusief:
  - Borstelwals
  - 2-tanksysteem
  - Variable borsteldruk
  - Transportwielen
  - 2 rechte zuigbalken

Vous avez besoin d'une petite machine aux multiples talents et qui vous permet de réaliser d'appréciables économies? Cette autolaveuse constitue alors la solution idéale. La machine frotte les sols comme une machine monodisque, aspire l'eau comme un aspirateur à eau et polit comme une machine à vitesse élevée.
Cette machine peut parfaitement être utilisée en combinaison avec un détachant de traces de gomme de pneus.

- *Rendement de surface: 400 m²/h*
- *Largeur de travail brosses/aspiration: 400/400 mm*
- *Réservoir eau propre/sale: 10/10 l*
- *Dimensions (lo x la x h): 520 x 470 x 380 mm*
- *Y compris:*
  - *Brosse rouleaux*
  - *Système à deux réservoirs*
  - *Pression de contact variable*
  - *Roues de transport*
  - *2 suceurs droits*

CODE	€/STUK *€/PIECE*
23877370	**1.995,00**

Easyline Edge Aqua Lijnmarkeringsverf
Peinture de marquage de lignes Easyline Edge Aqua

Deze lijnmarkeringsverf werd ontwikkeld om de gebruikers de optie te bieden een verfspuitbus te gebruiken met een hoge technologie op waterbasis. Doordat deze verf vrij is van gechloreerde solventen, lood en kankerverwekkende stoffen en als enige verfspuitbus in het bezit is van een NSF-homologatie, is deze ook geschikt voor de voedingsindustrie.

Cette peinture de marquage de lignes a été mise au point pour permettre aux utilisateurs d'utiliser un aérosol de peinture high tech à base d'eau. Sans solvants chlorés, plomb ni substances cancérigènes, cette peinture est le seul aérosol de peinture bénéficiant d'une homologation NSF, ce qui permet de l'utiliser également dans l'industrie agroalimentaire.

NIEUW
NOUVEAU

PROFITEER NU VAN ONZE PROMO EN PROBEER DE EASYLINE EDGE AQUA! NU TIJDELIJK VERKRIJGBAAR AAN DE PRIJS VAN DE EASYLINE EDGE!

PROFITEZ A PRESENT DE NOTRE PROMO ET ESSAYEZ EASYLINE EDGE AQUA! DISPONIBLE TEMPORAIREMENT AU PRIX D'EASYLINE EDGE!

ACTIE
ACTION

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK €/AFNAME PER 6 BUSSEN *€/PIECE* *€/ACHAT PAR 6 TUBES*	€/STUK €/AFNAME PER 12 BUSSEN *€/PIECE* *€/ACHAT PAR 12 TUBES*	€/STUK €/AFNAME PER 18 BUSSEN *€/PIECE* *€/ACHAT PAR 18 TUBES*
12448416	Easyline Edge Wit *Easyline Edge blanc*	**28,20**	**27,45**	**26,32**
12448417	Easyline Edge Geel *Easyline Edga Jaune*	**28,20**	**27,45**	**26,32**
12448418	Easyline Edge Aqua Zwart *Easyline Edge Aqua Noir*	**28,20**	**27,45**	**26,32**

Easyline Applicator

Gemakkelijk in gebruik de Easyline Applicator, een handig wagentje om perfecte lijnen te trekken. Te gebruiken met de Easyline Edge en Easyline Edge Aqua.

Facile à utiliser, l'Easyline Applicator est un chariot pratique permettant de tirer des lignes au cordeau. Il s'utilise avec Easyline Edge et Easyline Edge Aqua.

CODE	€/STUK *€/PIECE*
12428577	**181,00**

Easyline Edge Lijnmarkeringsverf
Peinture de marquage de lignes Easyline Edge

Alle bandensporen verwijderd? Is alles terug netjes? Dan is het moment om er ook voor te zorgen dat alles terug georganiseerd is op een veilige wijze. De voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk bepalen immers dat iedere werkplaats zodanig dient georganiseeerd te zijn dat voetgangers en voertuigen op een veilige wijze kunnen circuleren.

Lijnmarkeringen zijn essentieel om transportrisico's op het werk te beperken. Duidelijk gemarkeerde verkeersroutes, aparte voetgangersroutes, duidelijk gemarkeerde laadruimten en voldoende en veilige parkeerplaatsen beperken het risico van ongevallen op het werk.

Plus de traces de pneus? Tout est à nouveau propre? Dans ce cas, c'est le moment de veiller à tout réorganiser de façon sûre. Les prescriptions en matière de sécurité, de santé et de bien-être au travail stipulent en effet que chaque lieu de travail doit être organisé de façon à ce que les piétons et véhicules puissent circuler de façon sûre.

Les marquages de lignes sont essentiels pour limiter les risques inhérents au transport au travail. Des axes de circulation clairement marqués, des itinéraires pour piétons séparés, des zones de chargement clairement délimitées et des places de stationnement sûres limitent le risque d'accidents au travail.

CODE	OMSCHRIJVING *DESCRIPTION*	€/STUK €/AFNAME PER 6 BUSSEN *€/PIECE* *€/ACHAT PAR 6 TUBES*	€/STUK €/AFNAME PER 12 BUSSEN *€/PIECE* *€/ACHAT PAR 12 TUBES*	€/STUK €/AFNAME PER 18 BUSSEN *€/PIECE* *€/ACHAT PAR 18 TUBES*
23591367	Easyline Edge Wit *Easyline Edge blanc*	**28,20**	**27,45**	**26,32**
23591368	Easyline Edge Geel *Easyline Edga Jaune*	**28,20**	**27,45**	**26,32**
23591369	Easyline Edge Rood *Easyline Edge Rouge*	**28,20**	**27,45**	**26,32**
23591370	Easyline Edge Oranje *Easyline Edge Orange*	**28,20**	**27,45**	**26,32**
23591371	Easyline Edge Groen *Easyline Edge Vert*	**28,20**	**27,45**	**26,32**
23591372	Easyline Edge Blauw *Easyline Edge Bleu*	**28,20**	**27,45**	**26,32**
23591373	Easyline Edge Grijs *Easyline Edge Gris*	**28,20**	**27,45**	**26,32**
23591374	Easyline Edge Zwart *Easyline Edge Noir*	**28,20**	**27,45**	**26,32**

AANDRIJFTECHNIEK
TRANSMISSION DE PUISSANCE

Ongeveer 16% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door een onjuiste montagemethode en het niet toepassen van de juiste gereedschappen. Afhankelijk van het type en grootte van het lager kan een mechanische, verwarmings- of hydraulische montagemethode vereist zijn.

SKF & ERIKS+BAUDOIN bieden een compleet programma speciale gereedschappen om lagers op een juiste wijze te monteren en te demonteren. Met de praktijkervaring van onze application engineers bieden wij optimale oplossingen om uiteindelijk het maximale resultaat te behalen uit uw machine.

En moyenne 16% des défaillances prématurées de roulements s'expliquent par un mauvais montage ainsi qu'une utilisation d'outils inadéquats. Indépendamment du type et de la grandeur du roulement, une technique mécanique, thermique ou hydraulique peut être appliquée.

SKF & ERIKS+BAUDOIN offrent un programme complet d'outillage spécial afin de monter et démonter les roulements correctement. Grâce à la pratique expérimentée de nos application engineers, nous vous offrons des solutions optimales afin d'obtenir en finale un résultat maximal de votre machine.

Lagerslagbussenset TMFT 36
Kit d'outils de montage à froid des roulements TMFT 36

CODE	€/STUK *€/PIECE*
23770540	**348,00**

HELPT VROEGTIJDIGE LAGERUITVAL TE VOORKOMEN.

Een slechte montage, waarbij meestal gewoon brute kracht wordt gebruikt, zorgt voor 16% vroegtijdige lageruitval.

- 36 slagringen voor meer dan 400 verschillende lagers
- Vereenvoudigde montage
- Perfecte passing op de binnen- en buitenring van het lager
- Efficiënte overdracht en krachtverdeling
- Slagvast materiaal
- Stabiliteit en duurzaamheid
- De slagringen zijn geschikt voor gebruik onder een pers
- Markering voor een duidelijke visuele herkenning
- De oppervlakte van de slagbus en de rubberen handgreep bieden een uitstekende grip
- De dubbelzijdige nylonhamerkop voorkomt beschadiging van onderdelen

EVITE DES DEFAILLANCES PREMATUREES DE ROULEMENT.

En moyenne 16% des défaillances prématurées de roulements s'expliquent par un mauvais montage, impliquant généralement des efforts de montage excessifs.

- *36 bagues de frappe pour plus de 400 roulements différents*
- *Montage simplifié*
- *Adaptation parfaite aux diamètres intérieurs et extérieurs du roulement*
- *Transmission efficace et une distribution régulière des efforts de montage*
- *Résistant aux chocs*
- *Stabilité et durabilité*
- *Les bagues de frappe peuvent être utilisées avec une presse*
- *Le marquage facilite une identification visuelle*
- *La surface lisse du corps de la douille de frappe contribue à une bonne prise en main*
- *La double tête de marteau en nylon prévient les endommagements des pièces*

PROMO+

EasyPull Mechanische trekkers TMMA-serie
Extracteurs mécaniques EasyPull – série TMMA

SNELLE & EENVOUDIGE LAGERDEMONTAGE

De gepatenteerde SKF EasyPull, een stevige lagertrekker met veeraangedreven armen, is één van de meest gebruiksvriendelijke en veiligste gereedschappen op de markt. Door het ergonomische ontwerp met de veeraangedreven armen kan de gebruiker de lagertrekker in één beweging achter het onderdeel plaatsen.

- Robuust ontwerp
- Uniek veeropeningsmechanisme
- Zelfborgende armen
- Dubbele hexagonale koppen
- Zelfcentrering en het neusstuk voorkomen asbeschadiging
- Tijdwinst door snelle demontage
- Versies met een maximale trekkracht van 60, 80 of 120 kN
- Hydraulische spindel beschikbaar als toebehoren

POUR UN DEMONTAGE FACILE & EN TOUTE SECURITE

L'extracteur SKF EasyPull breveté, avec son mécanisme exclusif d'ouverture à ressort, est un des outils les plus pratiques & sûrs sur le marché. Par sa conception robuste avec les arbres auto-verrouillés, l'utilisateur peut mettre l'extracteur arrière le composant dans un seul mouvement.

- *Conception robuste*
- *Mécanisme exclusif d'ouverture à ressort*
- *L'auto-verrouillage des griffes*
- *Double tête hexagonale*
- *L'auto-centrage et l'embout de la broche protège l'arbre de toute détérioration*
- *Des gains de temps sont réalisés grâce au démontage rapide*
- *Existe en différentes versions offrant respectivement une force d'extraction de 60, 80 ou 120 kN*
- *Des broches hydrauliques sont disponibles comme accessoire*

CODE	TYPE	€/STUK *€/PIECE*
23770626	Lagertrekker TMMA 60 *Extracteur TMMA 60*	**248,00**
23770637	Lagertrekker TMMA 80 *Extracteur TMMA 80*	**311,00**
23770614	Lagertrekker TMMA 120 *Extracteur TMMA 120*	**438,00**

Asuitlijnsystemen Fixturlaser GO Pro & XA Pro
Systèmes d'alignement Fixturlaser GO Pro & XA Pro

FLEXIBILITEIT & KWALITEIT ZONDER IN TE BOETEN AAN BESCHIKBAARHEID & RESULTAAT.

Samen met Fixturlaser, biedt ERIKS+BAUDOIN, flexibele robuuste systemen & service op het gebied van uitlijnen. Voor iedere (tijdelijke) behoefte aan uitlijnsystemen van hoge kwaliteit, al dan niet onder begeleiding, bent u bij ons aan het juiste adres.

GO Pro
De Fixturlaser GO Pro is een draadloos, zeer robuust & gebruiksvriendelijk laseruitlijnsysteem.

XA Pro
Het Fixturlaser XA Pro-uitlijnsysteem is het meest geavanceerde systeem op de markt voor het uitlijnen van assen. Het systeem beschikt over een touchscreen in kleur & de mogelijkheid tot software-upgrades.

FLEXIBILITE & QUALITE SANS COMPROMIS EN TERMES DE DISPONIBILITE & DE RESULTAT.

En collaboration avec Fixturlaser, ERIKS+BAUDOIN propose des systèmes robustes et un service flexible dans le domaine de l'alignement. Chez nous, vous êtes à la bonne adresse pour tous vos besoins (temporaires) en systèmes d'alignement de haute qualité, avec ou sans accompagnement.

GO Pro
Le Fixturlaser GO Pro est un système d'alignement laser sans fil, très robuste & facile à utiliser

XA Pro
Le système d'alignement Fixturlaser XA est le système le plus perfectionné du marché pour l'alignement d'arbres. Il est équipé d'un grand écran tactile en couleur & de possibilités de mises à niveau logicielles.

BIJ AANKOOP VAN 1 FIXTURLASER GO PRO OF XA PRO ASUITLIJNSYSTEEM, GRATIS CURSUS ASUITLIJNEN* (TER WAARDE VAN € 2.000). *Opleiding voor max. 6 personen

***A L'ACHAT DE 1 SYSTEME D'ALIGNEMENT GO PRO OU XA PRO FIXTURLASER, VOUS RECEVEZ, Y COMPRIS UN COURS D'ALIGNEMENT D'ARBRES* GRATUIT (D'UNE VALEUR DE € 2.000).** **Nombre de participants max. pour la formation: 6*

GRATIS
GRATUIT

CODE	TYPE	€/STUK *€/PIECE*
23772680	Fixturlaser GO Pro	Op aanvraag *Sur demande*
12343154	Fixturlaser XA Pro	Op aanvraag *Sur demande*

Fenner PLUS-ketting
Chaîne Fenner PLUS

Fenner®

DE NIEUWSTE HOOGSTAANDE ONTWIKKELING VAN FENNER IN KRACHTOVERBRENGING!

- Massieve rollers: de Fenner PLUS-ketting wordt vervaardigd met volle rollen om een uiterst hoge oppervlaktehardheid te bereiken die een hoge slijtageweerstand verzekerd
- Shot peening: de Fenner PLUS-ketting bevat kogelgestraalde zijplaten (=shot peening). Dit proces zorgt ervoor dat de opgebouwde spanningen in de zijplaten tijdens het vervaardigen vrijkomen. Hierdoor wordt de levensduur van de ketting verlengd
- Progressief geponst: alle zijplaten zijn progressief geponst. Dit om een perfecte gatconcentriciteit & een hoge nauwkeurigheid van zowel de diameter als de steek te bekomen. Dit leidt tot een stillere & nauwkeurige ingrijping met het kettingwiel
- Geharde pennen: de pennen zijn speciaal gehard om een hoge weerstand tegen slijtage door stof & vuil te garanderen en het rekken van de ketting te verminderen
- Droge waxsmering: de Fenner PLUS-ketting is voorzien van een droge waxsmering en dus onmiddellijk inzetbaar. Het vuil kan zich niet vasthechten op de droge waxlaag, waardoor de ketting beschermd wordt tegen vroegtijdige slijtage.
- Easy Pin eXtraction (EPX): de pennen zijn niet geklonken maar worden met een zeer nauwkeurige passing gemonteerd in de zijplaten. Hierdoor is de ketting gemakkelijk te splitsen.

LE DERNIER DEVELOPPEMENT HAUT DE GAMME DE FENNER EN MATIERE DE TRANSMISSION DE PUISSANCE!

- *Rouleaux pleins: la chaîne Fenner PLUS est fabriquée avec des rouleaux pleins pour une dureté superficielle élevée & donc une grande résistance à l'usure*
- *Shot peening: les plaques latérales de la chaîne Fenner PLUS sont grenaillées (=shot peening). Ce processus libère les tensions accumulées dans les plaques latérales pendant la fabrication. Ceci prolonge la durée de vie de la chaîne*
- *Ponçage progressif: tous les plaques latérales font l'objet d'un ponçage progressif. Ceci permet d'obtenir une parfaite concentricité du trou & une grande précision du diamètre & du maillon. La chaîne peut s'engager plus silencieusement & précisément sur la roue*
- *Axes durcis: les axes sont durcis avec un procédé spécial pour garantir une résistance élevée contre l'usure par la poussière & la saleté, ce qui réduit l'élasticité de la chaîne*
- *Cire lubrifiante sèche: la chaîne Fenner PLUS est enduite d'une cire lubrifiante sèche & peut donc être utilisée immédiatement. La saleté n'adhère pas sur la couche de cire sèche. Ceci permet d'éviter une usure prématurée*
- *Easy Pin eXtraction: las axes ne sont pas rivetés, mais sont montés avec une grande précision dans les plaques latérales. Ceci permet de facilement scinder la chaîne*

NIEUW
NOUVEAU

Voor meer info, contacteer uw dichtstbijzijnde Service Center.
Pour de plus amples infos, contactez votre Service center le plus proche.

+ GRATIS *GRATUIT*

Vraag uw GRATIS poster Fenner PLUS-ketting aan via:
www.eriks.be/documentatie/aandrijftechniek-motion-control

Demandez votre affiche de la chaîne Fenner PLUS gratuitement via:
www.eriks.be/fr/documentation/transmission-de-puissance-motion-control

SLANGEN
TUYAUX

Slangenset NTS® WHITEPLUS met spuitkop – 20 m
Tuyau avec buse NTS® WHITEPLUS – 20 m

CODE	€/STUK €/*PIECE*
12159062	**16,99**

- Soepele & gemakkelijk hanteerbare waterslang van slijt- & knikvast NTS®-tricot
- Heel flexibel & gebruiksvriendelijk
- Perfect voor regelmatig gebruik
- Lengte: 20 m
- Ø slang: 12,5 mm
- 5 lagen:
  - Gele buitenbekleding met 2 blauwe banden met versterkend NTS®-textiel
  - Witte versterkende tussenlaag
  - Zwarte anti-algenlaag
  - Witte beschermende binnenbekleding
  - Speciale uv-werende buitenlaag (voorkomt veroudering van de slang)

Inhoud set
- Slang
- Spuitlans met ergonomische grip
- Kraankoppeling

- *Tuyau d'arrosage souple et maniable avec tricot spécial NTS® anti-torsions et anti-pincements*
- *Très flexible et simple à utiliser*
- *Parfait pour une utilisation fréquente*
- *Longueur: 20 m*
- *Ø tuyau: 12,5 mm*
- *5 couches:*
  - *Revêtement extérieur jaune avec deux bandes bleues, renfort textile NTS®*
  - *Couche intermédiaire de renfort blanche*
  - *Couche noire anti-algues*
  - *Revêtement intérieur de protection blanc*
  - *Couche externe formule spéciale anti-UV (prévient le vieillissement du tuyau)*

Contenu set
- *Tuyau*
- *Lance avec poignée ergonomique*
- *Raccord pour robinet*

RUBBER, PLASTICS & SEALINGS

Assortimentsdozen O-ringen
Boites d'assortiment joints toriques

NU TIJDELIJK -10 % OP ALLE ASSORTIMENTSDOZEN!

TEMPORAIREMENT -10 % SUR TOUTES LES BOITES D'ASSORTIMENT JOINTS TORIQUES !

Assortimentsdoos O-ringen type A
Boîte d'assortiment joints toriques type A

Inhoud: 435 O-ringen verdeeld over 30 duimse maten (MS29513)
Afmetingen: 2,9x1,78 t/m 18,77x1,78; 9,2x2,62 t/m 23,47x2,62; 18,64x3,53 t/m 28,17x3,53
Leverbaar in 3 compounds.

Contenu: *435 joints toriques: 30 dimensions en pouce (MS29513)*
Dimensions: *2,9x1,78 - 18,77x1,78; 9,2x2,62 - 23,47x2,62; 18,64x3,53 - 28,17x3,53*
Livrable en 3 compounds.

CODE	MATERIAAL *MATERIAU*	€/STUK *€/PIECE*
10020296	VITON® 51414	**107,37**
10020294	NBR 36624	**27,90**
10020295	NBR 47702	**36,45**

Assortimentsdoos O-ring type B
Boîte d'assortiment joints toriques type B

Inhoud: 295 O-ringen verdeeld over 24 duimse maten (MS29513)
Afmetingen: 20,35x1,78 t/m 21,95x1,78; 25,07x2,62 t/m 34,6x2,62; 29,74x3,53 t/m 50,39x3,53; 37,47x5,34 t/m 50,17x5,34

Contenu: *295 joints toriques: 24 dimensions en pouce (MS29513)*
Dimensions: *20,35x1,78 - 21,95x1,78; 25,07x2,62 - 34,6x2,62; 29,74x3,53 - 50,39x3,53; 37,47x5,34 - 50,17x5,34*

CODE	MATERIAAL *MATERIAU*	€/STUK *€/PIECE*
10020299	VITON® 51414	**244,44**
10020297	NBR 36624	**53,28**
10020298	NBR 47702	**88,87**

Assortimentsdoos O-ringen type R1
Boîte d'assortiment joints toriques type R1

O-ringenassortiment volgens AFNOR, Franse norm
Inhoud: 485 O-ringen verdeeld over 15 maten
Afmetingen: 2,4x1,9 t/m 8,9x1,9; 8,9x2,7 t/m 18,4x2,7
Compound 36624 NBR 70 Shore A

Assortiment joints toriques suivant norme française AFNOR
Contenu: *485 joints toriques; 15 dimensions*
Dimensions: *2,4x1,9 - 8,9x1,9; 8,9x2,7 - 18,4x2,7*
Compound 36624: NBR 70 Shore A

CODE	MATERIAAL *MATERIAU*	€/STUK *€/PIECE*
10020304	NBR 36624	**30,33**

PROMO+

Assortimentsdoos O-ring type R2
Boîte d'assortiment joints toriques type R2

O-ringenassortiment volgens AFNOR, Franse norm
Inhoud: 295 O-ringen verdeeld over 24 maten
Afmetingen: 12,1x2,7 t/m 18,4x2,7; 18,3x3,6 t/m 37,3x3,6; 37,47x5,33 t/m 53,34x5,33
Compound 36624 NBR 70 Shore

Assortiment joints toriques suivant norme française AFNOR
Contenu: *295 joints toriques; 24 dimensions*
Dimensions: *12,1x2,7 - 18,4x2,7; 18,3x3,6 - 37,3x3,6; 37,47x5,33 - 53,34x5,33*
Compound 36624: NBR 70 Shore A

CODE	MATERIAAL *MATERIAU*	€/STUK *€/PIECE*
10020305	NBR 36624	53,28

Gereedschapsset voor montage en demontage van O-ringen
Boîte à outils pour montage et démontage de joints toriques

ACTIE ACTION

NU TIJDELIJK -10 %
ACTION TEMPORAIRE -10 %

Inhoud
- **Priem:** wordt gebruikt om kleine O-ring op moeilijke plaatsen te verwijderen, indien het beschadigen van de O-ring toegestaan is
- **Haakse priem:** wordt gebruikt om kleine O-ring op moeilijke plaatsen te verwijderen door deze uit de groef te wippen
- **Vlakke gebogen priem:** wordt gebruikt om kleine O-ring uit de groef te verwijderen en om de ring in de groef aan te brengen door deze omhoog te trekken tot de ring uit de groef springt
- **Haak voor montage:** om O-ringen in de groef aan te brengen, duwt men de ring voorbij de groef. Men gebruikt de hiel van het instrument om een gedeelte van de ring in de groef te duwen en de puntige kant om de O-ring geheel op zijn plaats te brengen
- **Pincet:** wordt gebruikt om de O-ring in een vloeibaar smeermiddel te dompelen en om het af te dichten onderdeel op zijn plaats te brengen, wanneer dit niet met de hand kan
- **Lancet:** wordt gebruikt om O-ringen te verwijderen in geval dat de groef dicht aan de oppervlakte ligt. Kan ook gebruikt worden om de O-ring in de groef te plaatsen en om een reeds gemonteerde O-ring van smeermiddel te voorzien

Contenu
- ***Poinçon:*** *s'utilise pour retirer un petit joint torique à un endroit difficile, pour autant que le joint torique puisse être endommagé*
- ***Poinçon à angle:*** *s'utilise pour retirer un petit joint torique à un endroit difficile en l'extrayant de son logement*
- ***Poinçon plat courbé:*** *s'utilise pour extraire un petit joint torique de son logement et pour mettre le joint dans le logement en le tirant vers le haut jusqu'à ce qu'il soit extrait du logement*
- ***Crochet de montage:*** *pour mettre des joints toriques dans le logement, il suffit de pousser le joint le long du logement. On utilise le talon de l'instrument pour pousser une partie du joint dans le logement et le côté pointu pour insérer le joint torique complètement dans son logement*
- ***Brucelles:*** *s'utilisent pour immerger le joint torique dans un lubrifiant liquide et pour mettre en place la partie à étanchéiser lorsque cette opération ne peut être effectuée manuellement*
- ***Lancette:*** *s'utilise pour retirer des joints toriques lorsque le logement est fermé en surface Peut également s'utiliser pour insérer le joint torique dans le logement et pour lubrifier un joint torique déjà monté*

CODE	MATERIAAL *MATERIAU*	€/STUK *€/PIECE*
10020336	O-ring toolkit in etui *Toolkit joint torique en étui*	68,40

BLICKLE WIELEN
ROUES BLICKLE

TIJDELIJKE PROMO: - 10 % OP HET GAMMA BLICKLE WIELEN

TEMPORAIREMENT: - 10 % SUR TOUTES LES ROUES DE LA GAMME BLICKLE

Ons assortiment is uitgebreid!
Consulteer onze webshop of vraag nu uw gratis exemplaar van de complete catalogus aan via **www.eriks.be** (rubriek documentatie).

Notre gamma a elargi!
Consultez notre webshop ou demandez maintenant votre exemplaire gratuit du catalogue complet via ***www.eriks.be*** *(la rubrique documentation).*

ACTIE ACTION

LAGERBESTELBOEK
CATALOGUE DE COMMANDE DE ROULEMENTS

Inhoud
- Lagers
- Lagertoebehoren
- Lagerhuizen
- Onderhoudsgereedschappen
- Smeermiddelen

Contenu
- *Roulements*
- *Accessoires pour roulements*
- *Paliers*
- *Produits de maintenance*
- *Produits de lubrification*

Andere beschikbare ERIKS+BAUDOIN catalogi

- Open Drives
- Stromingstechniek
- Solutions in Rubber, Plastic & Sealing Technology
- Premium Gereedschappen en onderhoudsproducten
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Hef- en Hijsmateriaal
- Premium Bedrijfsinrichting
- Bevestigingsmaterialen
- RX® Spill Control
- RX® Persoonlijke beschermingsmiddelen
- RX® poetspapier & non-wovens

Vue d'ensemble d'autres catalogues ERIKS+BAUDOIN

- *Open Drives*
- *Technique des fluides*
- *Solutions in Rubber, Plastic & Sealing Technology*
- *Premium Outillage et produits de maintenance*
- *Produits de sécurité*
- *Levage et manutention*
- *Premium Bedrijfsinrichting (seulement disponible en néerlandais)*
- *Matériel de fixation*
- *RX® Spill Control*
- *Equipements de protection individuelle RX®*
- *Papier de nettoyage & non-tissés RX®*

Vraag nu uw gratis exemplaar aan via **www.eriks.be** (rubriek documentatie)
*Demandez maintenant votre exemplaire gratuit via **www.eriks.be** (la rubrique documentation)*

Technology Centers

Hoboken
Boombekelaan 3
B-2660 Hoboken
phone +32 (0)3 829 26 11
fax +32 (0)3 828 39 59
hoboken@eriks.be

Valves | Dynamic Seals | Flange gaskets | Industrial Plastics | Industrial hoses | Instrumentation | Plastic Pipe Systems | Rubber Technology

Wijnegem
Bijkhoevelaan 8
B-2110 Wijnegem
phone +32 (0)3 360 93 70
fax +32 (0)3 326 29 83
wijnegem@eriks.be

Valves | Instrumentation

Mol
Nijverheidsstraat 13
B-2400 Mol
phone +32 (0)14 34 64 34
fax +32 (0)14 32 31 76
mol@eriks.be

Power Transmission | Tools | Maintenance Products | Safety

Workshop Mekanische Konstruktie Baudoin
Ambachtsstraat 10, Industrieterrein II
B-2400 Mol
phone +32 (0)14 34 64 34
fax +32 (0)14 31 98 88
mkb@eriks.be

Asse
Z.5 Mollem 191
B-1730 Asse
phone +32 (0)2 524 10 22
fax. +32 (0)2 523 26 27
asse@eriks.be

Hydraulics | Pneumatics | Industrial hoses | Hydraulic hoses

Jumet
Allée Centrale 8, Zoning Industriel
B-6040 Jumet
phone +32 (0)71 91 50 10
fax +32 (0)71 91 50 25
jumet@eriks.be

Power Transmission | Dynamic Seals | Flange gaskets | Tools | Industrial Plastics | Industrial Hoses | Instrumentation | Plastic Pipe Systems | Maintenance Products | Rubber Technology | Safety

Service Centers

Antwerpen
Boombekelaan 3
B-2660 Hoboken
phone +32 (0)3 545 97 40
fax +32 (0)3 541 82 12
antwerpen@eriks.be

Brabant
Z.5 Mollem 191
B-1730 Asse
phone +32 (0)2 524 68 00
fax +32 (0)2 524 69 00
brabant@eriks.be

Genk
Hasseltweg 308
B-3600 Genk
phone +32 (0)89 32 27 27
fax +32 (0)89 36 31 83
genk@eriks.be

Gent
Nieuwevaart 6
B-9000 Gent
phone +32 (0)9 269 15 70
fax +32 (0)9 234 03 90
gent@eriks.be

Jumet
Allée centrale 8, Zoning Industriel
B-6040 Jumet
phone +32 (0)71 91 50 00
fax +32 (0)71 91 50 15
jumet@eriks.be

Liège
Rue du Parc 46
B-4432 Alleur
phone +32 (0)4 246 76 60
fax +32 (0)4 384 34 18
liege@eriks.be

Luxembourg (LU)
Zone Industrielle 'UM WOELLER' 11
L-4410 Soleuvre
phone +352 400 605
fax +352 400 998
luxembourg@eriks.lu

Mol
Nijverheidsstraat 13
Industrieterrein II
B-2400 Mol
phone +32 (0)14 34 64 34
fax +32 (0)14 32 31 76
mol@eriks.be

Roeselare
Onledegoedstraat 73
Industrieterrein Beveren-Noord
B-8800 Roeselare
phone +32 (0)51 25 29 00
fax +32 (0)51 25 39 00
roeselare@eriks.be

Roncq (FR)
Zone d' activité Les Champs - B.P. 74
Rue Norbert Segard
F-59435 Roncq
phone +33 3 20 28 90 80
fax +33 3 20 37 65 01
roncq@baudoin-campion.fr

Turnhout
Steenweg op Gierle 271
B-2300 Turnhout
phone +32 (0)14 41 84 16
fax +32 (0)14 42 16 71
turnhout@eriks.be



www.eriks.be

know-how makes the difference

ERIKS + BAUDOIN